



ANEXO CONVOCATORIA

48/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Cód:1704486 Para separaciones de ácidos nucleicos rápidas y económicas. Debe incluir "casting gates" propios para hacer geles directamente en la celda o en la bandeja usando el "mini-gel caster". Tiempos de ejecución rápidos: los fragmentos pequeños de ADN se deben separar en tan solo 15 minutos Electrodos QuickSnap: fáciles de quitar y simplifican la limpieza Bandejas de gel transparentes a los rayos UV - con regla fluorescente. Lengüetas más largas en la base para una fácil extracción de la tapa de manera de reducir el derrame de la solución amortiguadora y la tapa no se puede colocar incorrectamente Debe incluir: - Contenedor de buffer - Tapa con cables - Tamaño: bandeja de 7 x 7 cm - Burbuja de nivelado (leveling bubble) - Peines para 8- y 15-pocillos/wells - Casting gates para el armado directo en la celda - Gel caster para el armado de mini geles en la bandeja	
2	Cód:1658052 Incluye 1 soporte, 2 marcos, 2 juntas y 5 liberadores de gel, para usar con los módulos de fundición de celda Mini-PROTEAN Tetra.	
3	Mini Trans-Blot Módulo. Sistema de blotting . Cód:1703935 Sistema de blotting compatible con la Mini Protean 3 y Mini Protean Tetra. No incluye Tanque Tetra. Celda para transferencia electroforética, incluye 2 cassettes para geles, 4 pads de fibra, ensamblaje modular de electrodos, unidad de enfriamiento (Tetra Cooling unit) e instrucciones.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3		
4	Cód:1653365 Peine de 10 Pucillos, espesor 1.5 mm. Contiene 5 unidades. Accesorio compatible con Mini Protean 3 y Tetra	
5	Fuente de Poder Power Pac Basic. 300 V, 400 mA, 75 W max Cód:1645050 POWER PAC BASIC, 100-120V/220-240V Rango de salida 10-300 V en incrementos de 1V; 4-400 mA en incrementos de 1 mA. 75 W maximo. Voltaje constante o corriente constante con corssover automático. 4 sets de conexiones en paralelo. Timer 0-999 min. Certificaciones IEC 1010-1, CE. Sistemas de seguridad de falta y sobrecarga, detección se sobrecarga y corto circuito. Pantalla de Leds de 3 dígitos. Incluir cable e instrucciones.	