

ANEXO CONVOCATORIA

72/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	contrabajo modelo BG-001L tamaño 3/4 tapa de abeto enchapada fondo y fajas de maple enchapado tastiera y accesorios ebonizados resina arco con cerda natural	
2	cello modelo CG-106 tamaño 4/4 tapa de abeto maciza fondo y fajas de maple macizo 4 microafinadores tastiera y accesorios ebonizados resina arco con cerda natural y Talon de ebano	
3	Encordado para violin modelo J810 tamaño 4/4 material: acero inoxidable y nucleo de acero solido tension: media/medium altamente flexible	
4	Principio de operación Gradiente de presión Cápsula Condensador Patrón polar Cardioide Rango de frecuencia 40 Hz a 18 kHz Conectores de salida 1 x USB (tipo no especificado) Conversión A / D 16 bits Frecuencia de muestreo 44,1 kHz Soporte de sistema operativo Windows, macOS / OS X Requisito de RAM 64 MB mínimo Puerto disponible USB (interfaz no especificada) Peso 460 g	
5	Interfaz de Audio USB Modelo U-Phoria UMC22 o Superior Preamplificador: 1x de MIDAS diseño -Conectores de entrada: Micrófono/línea: 1x XLR/TRS Combo Instrumento: 1x TRS -Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 30 kHz, 0 dB /-0.5dB -Rango dinámico: 100 dB, con ponderación -Impedancia: Mic/Line: 3kOhms Instrumento: 1MOhms -Nivel máximo de entrada: Micrófono: + 2dBu Línea: + 22dBu Instrumento: + 2dBu -Las tasas de la muestra: 32kHz/44.1kHz/48kHz -Conector USB: USB tipo B -Sistemas operativos: Mac OS X / Windows XP o superior -Consumo de energía: 2.5W máximo -Dimensiones: 46.45 mm x 163 mm x 125 mm (Altura x Ancho X Profundidad) -Peso: 0,5 kg	