

ANEXO CONVOCATORIA

143/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Material: Cerámica - tamaño de la base: E27 - Modelo: Cerámico escuadra	
2	Cable tipo taller Bipolar (paralelo) 3 x 2,5 mm. Presentación: Rollo de 100 Mts. Excelente deslizamiento. Aislante: PVC/D (resistente a la propagación de llama). Temperatura máxima del conductor: 70º. Tensión de trabajo: 450/750 Volts. Temperatura de trabajo: -5°C a 70°C. Alambre de Cobre recocido (extra-flexible). Apto para exteriores.	
3	Color blanco MARCA SIMILAR O SUPERIOR CAMBRE	
4	- Marca Cambre o superior - Modelo: Siglo XXI - Cantidad de tomas: 2	
5	- Tensión 220V - Factor potencia: 0.5 - Frecuencia: 50Hz - Potencia: 24w - Vida media: 25.000hs - Flujo luminoso: 1900lm - Diámetro: 30cm aprox.	
6	- Voltaje: 220V - Potencia: 40w - Tipo de fuente de luz: Led - Material: Aluminio - Medidas: 60 x 60 cm (excluyente)	
7	- Corriente nominal: 10A - Vontaje nominal: 220V	
8	- Cable tipo taller - Material de la cubierta: PVC - Materiales del aislamiento: PVC - Material conductor: Cobre	
9	- Cable subterráneo - Diámetro: 3x2.5mm - Norma de aplicación: IRAM	
10	- Cable subterráneo - Sección nominal: 3x4mm2 - Espesor nominal de aislación: 1.00mm - Diámetro exterior aproximado: 13.2mm - Resistencia eléctrica máxima a 70°C y 50Hz: 2.29 ohm/km	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	Reactancia: 0.0860 ohm/km	
11	- Cable subterráneo - Diámetro: 3x6mm aprox. - Norma de aplicación: IRAM	
12	- Reflector interior/exterior - Vida útil: 25.000hs - Angulo de iluminación: 120° - Grado de protección: IP66 - Alto brillo SMD - Poder 200w - Voltaje entrada: AC90V - AC240V - T° Color: 6000 °K - Medidad 32x23x4 aprox.	
13	- Ancho de la cuchilla: 18mm aprox. - Material del mango: Plástico	
14	- Tipo de propósito: Multipropósito - Altura de la escalera cerrada: 90cm aprox. - Plegable - Materiales de la estructura: Aluminio - Cantidad de escalones: 12 - Altura máxima de la escalera: 3.7mt aprox. - Ancho de la escalera: 37cm aprox. - Peso: 10kg aprox.	
15	- Tipo: Terminales de latón - Rango: 0.5-6mm² - Material: Acero templado - Empuñadura: PVC ergonómica - Peso: 0.6kg aprox. - Longitud: 230mm aprox.	
16	- Pelacable: Rango 1.6mm² - Calibre de pelado: 9-17AWG - Calibre de corte: 10-24 AWG - Compresión: Terminales aislados y sin aislar 0.25 a 6 mm² - Mango ergonómico anti-deslizante - Longitud: 175mm aprox.	
17	- Corriente nominal: 10A - Voltaje nominal: 220V - Color: Blanco	
18	- Corriente nominal: 20A - Voltaje nominal: 220V - Color: Blanco	
19	- Tipo de cable: Unipolar - Material de la cubierta: Goma - Material conductor: Cobre - Color: Celeste (excluyente)	
20	- Tipo de cable: Unipolar 4mm - Material de la cubierta: Pvc - Material del aislamiento: Pvc - Material conductor: Cobre - Color: Celeste (excluyente)	
21	- Tipo de cable: Unipolar 2.5mm - Material de la cubierta: PVC - Material del aislamiento: PVC	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
21	- Material conductor: Cobre - Color: Verde con amarillo (excluyente)	
22	- Polos: 2 - Frecuencia: 50/60Hz - Bornes para cables: 25mm aprox - Clase: AC - Sensibilidad: 30MA - Amperaje: 2x25 - Tipo: Protección diferencial - Montaje: Riel din - Tensión: 230/240V	
23	- Tipo de disyuntor: Interruptor diferencial - Polos: 2 - Frecuencia: 50/60Hz - Bornes para cables: 25mm aprox. - Clase: AC - Sensibilidad: 30MA - Amperaje: 32Am - Tipo: Protección diferencial - Montaje: Riel Din - Tensión: 230/240V	
24	- Tipo de cinta adhesiva: Aislante - Espesor: 0.18 mm aprox. - Largo: 20mm aprox. - Ancho: 19mm aprox.	
25	- Largo: 15 mts aprox. - Tracción: hasta 100kg aprox. - Memoria de enrollado - Ojales de latón en ambos extremos - Cable de acero con cubierta de polipropileno	
26	- Resistencia: 50000o - Tipo de potenciómetro: Rotativo. - Tipo de variación: Lineal. - Cantidad de pines: 3	
27	105-305VCA 50/60hz 10AMP - Tiempo de reacción del rele a 500 lux de 10 a 90 segundos aprox.	
28	- Potencia: 15W - Diámetro: 23cm aprox - Color: Blanco	
29	- Alimentación: 220V - Diámetro: 23 cm aprox. - Conector: Bornera (220V) - Forma de la base: Circular - Potencia: 24W - Lumens: 1920lm - 2000lm	
30	- Potencia: 40w - Tensión: AC180-265V - Corriente de trabajo: 0.32A - Rango de frecuencia: 50/60Hz - Factor de potencia: 0.5 - Reemplazo: 108W - Color: Blanco frío - Temperatura de color: 6000K - Flujo luminoso: 3600lm - CRI: 80Ra - Apertura: 110º	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
30	- Vida útil: 25000hs - Material: Aluminio - Material del lente: PMS - Tipo de led: SMD 4014 - Protección: IP20 - Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C - Peso: 1.8kg aprox - Medidas: 60 x 60 cm (excluyente)	
31	- Aplicador exterior led tipo tortuga - Material: Aluminio y tulipa de vidrio - Diámetro: 18cm aprox. - Rosca: E27 - Color: Blanco	
32	- Artefacto tipo tortuga anti-explosiva para sala de medidores de gas - Material: Fundición de aluminio con contenido de cobre - Forma redonda con 10 tornillos - Zócalo: E27 - Bulonería de cierre tipo Allen - Dimensiones: 24x12cm aprox.	