



ANEXO CONVOCATORIA

49/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	0,80x0,87 Profundidad: 0,65 Cubierta Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 25mm Color: a definir Puerta corrediza Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 18 mm Color: a definir Guías: corredera de acero inoxidable Cerradura: tipo tambor Tirador: Tipo puente. "UDINE" o similar Laterales/divisiones int. Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 25mm Color: a definir Tapa inferior Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 25 mm Color: a definir Soporte fijo/rueda a definir Pata en acero inoxidable 38mm con regatón regulable	
2	0,88x0,78 Profundidad: 0,52 Cubierta Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 25mm Color: a definir Cajonera Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 18 mm Color: a definir Guías: corredera de acero inoxidable Tipo "HAFELE" o "BLOOM" o similar Tirador: Tipo puente. "UDINE" o similar Puerta pivotante Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 18 mm Color: a definir Cerradura: Tipo tambor Laterales/divisiones int. Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 25mm Color: a definir Tapa inferior Material: MDF c/ laminado plástico de Melamina 25 mm Color: a definir Soporte fijo/rueda a definir Pata en acero inoxidable 38mm con regatón regulable	
3	- Base poliuretánica con volante apoya pie: estructura de caño de 20 x 30 x 1.25 fabricada con soldadura con MIG e inyectada en poliuretano expandido y un volante apoya pie realizado con caño de 20 x 30 x 1.2 protegido con epoxi negro. Con ruedas. - Asiento y respaldo: Estructura de chapa de 3 mm de espesor inyectado en poliuretano expandido.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	- Mecanismo con contacto permanente: Fabricado con chapa plegada de 3mm de espesor, protegido con pintura epoxi negro. - Mecanismo con respaldo fijo: Fabricado con chapa plegada de 3 mm de espesor y con un respaldo realizado en planchuela de 32 x 8 mm, protegido con pintura epoxi negro.	 SELAG DE LABORATORIO Modelo Sella 02 Esta silla de laboratorio es fabricada en acero inoxidable con un mecanismo de contacto permanente y un respaldo fijo. El asiento es de espuma de alta densidad y el respaldo es de madera laminada. La silla es fácil de limpiar y mantener.
4	Silla tipo Mod Lazio fija base de 4 patas en caño oval 14x30mm y travesaños en caño 5/8" todo 1,2mm de espesor pintado epoxi horneable color a definir por la D.O, asiento y respaldo en madera multilaminada de 10mm tapizado ecocuero color negro, con patas fijas, del tipo R701 F.	 SILLA OFICINA Esta silla de oficina es fabricada en acero inoxidable con un mecanismo de contacto permanente y un respaldo fijo. El asiento es de espuma de alta densidad y el respaldo es de madera laminada. La silla es fácil de limpiar y mantener.
5	Escritorio de 1.20x0.70x0.75 con 2 cajones (con cerradura) construcción en melamina de 18/ 25mm color a elección bordes en ABS	 ESCRITORIO DE OFICINA Este escritorio es fabricado en melamina de 18/ 25mm con bordes en ABS. Tiene una construcción sólida y duradera. El escritorio es fácil de limpiar y mantener.