# ANEXO CONVOCATORIA

## 97/2022

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 1 | • Motocompresor para aire acondicionado para 6tn de refrigeración tipo Coppeland o superior<br>• Para gas R22 | |
| 2 | • Motocompresor para aire acondicionado de 3tn de refrigeración.<br>• Para gas R22 | |
| 3 | • Motocompresor rotativo 1 tn de refrigeración para aire acondicionado tipo Coppeland o superior.<br>• Para gas R22 | |
| 4 | • Plaqueta Universal Para Aire Acondicionado QD-U02C+ Con Relé<br>• Voltaje: 220 - 240 V.<br>• HZ: 50/60 Hz.<br>• Output: 13.5V.<br>• Amperes: 0.25 A.<br>• Modelo: QD-U02C+ | |
| 5 | • Largo: 13.2 mm aprox.<br>• Tipo de refrigerante: R134A<br>• Sellos incluidos: Sí<br>• Presión del sistema: Alta/ Baja<br>• OEM: 5CA-AA | |
| 6 | • Tipo Bluestar o superior<br>• Modelo: 1/4 f<br>• Tipo de llave: de paso<br>• Largo de la llave: 120 mm aprox.<br>• Material: Bronce | |
| 7 | • Cable Potencia Norma: IRAM 2178-1<br>• Tensión: 1 Kv<br>• Material: Cobre recocido Norma IRAM NM 280<br>• Temperatura máxima en el conductor en carga permanente : 70º C. aprox.<br>• Temperatura máxima en el conductor en cortocircuito: 160º C - S=300 (mm2) 140º C - S>300 (mm2) aprox.<br>• Duración máxima de cortocircuito: 5 (s). aprox.<br>• Material: PVC<br>• No propagación de la llama: IRAM NMIEC 60332-1.<br>• No propagación del incendio (si es especialmente requerido): IRAM NM IEC 60332-3-24. | |
| 8 | • Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC<br>• Abreviatura del cable: SUBTERRANEO | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 9 | • Tipo Dunlop o superior<br>• Modelo: A29<br>• Material: Goma<br>• Tipo de polea: V | |
| 10 | • Modelos: A-28<br>• Material: Caucho<br>• Tipo: Lisa<br>• Correa: Industrial | |
| 11 | • CORREA INDUSTRIAL B<br>• Ancho base superior: 17mm aprox.<br>• Ancho Primitivo: 14mm aprox.<br>• Altura o Espesor: 11mm aprox. | |
| 12 | • CAPACITOR DE ARRANQUE DE 35 mf PARA MOTORES Y COMPRESORES<br>• AISLACION 450v<br>• MEDIDAS: ALTO: 108mm / DIAMETRO: 44.55mm aprox. | |
| 13 | • Capacitancia: 45 µF<br>• Voltaje máximo: 450V<br>• Diámetro: 55 mm aprox.<br>• Largo: 130 mm aprox. | |
| 14 | • Capacitancia: 60.7 µF<br>• Voltaje máximo: 220V<br>• Temperatura mínima de funcionamiento - Temperatura máxima de funcionamiento: 5 °C - 70 °C<br>• Diámetro: 35 mm aprox.<br>• Largo: 70 mm aprox. | |
| 15 | • Tipo Extreme o superior<br>• Tapa fugas para aire acondicionado | |
| 16 | • Marca: Genrod<br>• Color: Blanca<br>• Medida: 400 x 400 x 170 en mm alto x ancho x profundidad aprox.<br>• Grado ip65<br>• Material PVC | |
| 17 | • Tipo Genrod o superior<br>• Material: Plástico<br>• Cantidad de módulos: 1 | |
| 18 | • Tipo Scheinder o superior<br>• Modelo: LX1D4Q7<br>• Tipo de producto: Contactor<br>• Categorías de utilización: AC<br>• Cantidad de polos principales: 3<br>• VOLTAJE: 220VCA. | |
| 19 | • TRANSFORMADOR IGNÍFUGO 50W POTENCIA 220V/24V<br>• Altura: 5.5 cm aprox.<br>• Ancho: 11 cm aprox.<br>• Color: Blanco<br>• Ignifugo<br>• Frecuencia: 50 Hz<br>• Largo: 4.5 cm<br>• Potencia maxima soportada: 50 W<br>• Voltajes de entrada: 220V<br>• Voltajes de salida: 24v | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 20 | • Tipo Cooltech o superior<br>• Modelo: SP BTGRK<br>• Plástico transparente con ranuras en toda su traza<br>• Medidas de la caja: 8x11x18 cm aprox. | |
| 21 | • Marca: Tipo Honeywell o superior<br>• Serie: Focus Pro 5000<br>• Modelo: TH5110D1006<br>• Medidas del Producto: 11,5 x 8,5 x 3 cm (Ancho x Alto x Pof.) aprox.<br>• Peso: 0,150 aprox. | |
| 22 | • Placa universal para aire acondicionado split 5tn | |
| 23 | • Tipo WEG o superior<br>• Tipo de producto: Relé<br>• Categorías de utilización: AC3 | |