

ANEXO CONVOCATORIA

97/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> • Motocompresor para aire acondicionado para 6tn de refrigeración tipo Coppeland o superior • Para gas R22 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Motocompresor para aire acondicionado de 3tn de refrigeración. • Para gas R22 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Motocompresor rotativo 1 tn de refrigeración para aire acondicionado tipo Coppeland o superior. • Para gas R22 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Plaqueta Universal Para Aire Acondicionado QD-U02C+ Con Relé • Voltaje: 220 - 240 V. • HZ: 50/60 Hz. • Output: 13.5V. • Amperes: 0.25 A. • Modelo: QD-U02C+ 	
5	<ul style="list-style-type: none"> • Largo: 13.2 mm aprox. • Tipo de refrigerante: R134A • Sellos incluidos: Sí • Presión del sistema: Alta/ Baja • OEM: 5CA-AA 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Bluestar o superior • Modelo: 1/4 f • Tipo de llave: de paso • Largo de la llave: 120 mm aprox. • Material: Bronce 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Cable Potencia Norma: IRAM 2178-1 • Tensión: 1 Kv • Material: Cobre recocido Norma IRAM NM 280 • Temperatura máxima en el conductor en carga permanente : 70° C. aprox. • Temperatura máxima en el conductor en cortocircuito: 160° C - S=300 (mm2) 140° C - S>300 (mm2) aprox. • Duración máxima de cortocircuito: 5 (s). aprox. • Material: PVC • No propagación de la llama: IRAM NMIEC 60332-1. • No propagación del incendio (si es especialmente requerido): IRAM NM IEC 60332-3-24. 	
8	<ul style="list-style-type: none"> • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC • Abreviatura del cable: SUBTERRANEO 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Dunlop o superior • Modelo: A29 • Material: Goma • Tipo de polea: V 	
10	<ul style="list-style-type: none"> • Modelos: A-28 • Material: Caucho • Tipo: Lisa • Correa: Industrial 	
11	<ul style="list-style-type: none"> • CORREA INDUSTRIAL B • Ancho base superior: 17mm aprox. • Ancho Primitivo: 14mm aprox. • Altura o Espesor: 11mm aprox. 	
12	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACITOR DE ARRANQUE DE 35 mf PARA MOTORES Y COMPRESORES • AISLACION 450v • MEDIDAS: ALTO: 108mm / DIAMETRO: 44.55mm aprox. 	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitancia: 45 µF • Voltaje máximo: 450V • Diámetro: 55 mm aprox. • Largo: 130 mm aprox. 	
14	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitancia: 60.7 µF • Voltaje máximo: 220V • Temperatura mínima de funcionamiento - Temperatura máxima de funcionamiento: 5 °C - 70 °C • Diámetro: 35 mm aprox. • Largo: 70 mm aprox. 	
15	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Extreme o superior • Tapa fugas para aire acondicionado 	
16	<ul style="list-style-type: none"> • Marca: Genrod • Color: Blanca • Medida: 400 x 400 x 170 en mm alto x ancho x profundidad aprox. • Grado ip65 • Material PVC 	
17	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Genrod o superior • Material: Plástico • Cantidad de módulos: 1 	
18	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Scheinder o superior • Modelo: LX1D4Q7 • Tipo de producto: Contactador • Categorías de utilización: AC • Cantidad de polos principales: 3 • VOLTAJE: 220VCA. 	
19	<ul style="list-style-type: none"> • TRANSFORMADOR IGNÍFUGO 50W POTENCIA 220V/24V • Altura: 5.5 cm aprox. • Ancho: 11 cm aprox. • Color: Blanco • Ignifugo • Frecuencia: 50 Hz • Largo: 4.5 cm • Potencia maxima soportada: 50 W • Voltajes de entrada: 220V • Voltajes de salida: 24v 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
20	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo Cooltech o superior • Modelo: SP BTGRK • Plástico transparente con ranuras en toda su traza • Medidas de la caja: 8x11x18 cm aprox. 	
21	<ul style="list-style-type: none"> • Marca: Tipo Honeywell o superior • Serie: Focus Pro 5000 • Modelo: TH5110D1006 • Medidas del Producto: 11,5 x 8,5 x 3 cm (Ancho x Alto x Pof.) aprox. • Peso: 0,150 aprox. 	
22	<ul style="list-style-type: none"> • Placa universal para aire acondicionado split 5tn 	
23	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo WEG o superior • Tipo de producto: Relé • Categorías de utilización: AC3 	