# ANEXO CONVOCATORIA

## 107/2022

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 1 | • ARTEFACTO PARA TUBO<br>• MEDIDA 60X60 aprox.<br>• HUECO: 580MMX580MM Aprox. | |
| 2 | • PLAFON DE APLICAR LED 45 WATTS NEUTRO<br>• 4000K Luminaria a led tipo panel.<br>• Alimentacion: 200/240Vca - 50Hz. - Con fuente de alimentacion.<br>• Lumens: 4400<br>• Potencia: 45W<br>• Color: Blanco Neutro (4000k)<br>• Terminacion con perfil de aluminio color blanco.<br>• Vida util: 30.000 hs.<br>• Usos: aplicado con su marco.<br>• Medida: 60,5 cm x 60,5 cm x 6,5cm (alto) aprox. | |
| 3 | • EMBUTIDO REDONDO 18W<br>• LED 2700kK<br>• Medida :22,8cm aprox.<br>• CONSTRUIDO EN ALUMINIO PARA EMBUTIR<br>• ALIMENTACION 220V | |
| 4 | • PLAFON 18W REDONDO CALIDO<br>• Potencia 18 W<br>• Voltaje 220<br>• Flujo Luminoso 1.300 lm<br>• Temperatura de Color 3000 K<br>• Tamaño: 22 x 22 cm (alto 32mm) aprox<br>• Grado Proteccion: IP20<br>• Vida util 20.000 h | |
| 5 | • POTENCIA: 180W<br>• ALIMENTACION: 220V<br>• TEMPERATURA DE LA LUZ: 5000K<br>• ANGULO APERTURA: 120°<br>• VIDA UTIL: 50000Hs<br>• FLUJO LUMINICO: 18000Lm<br>• MEDIDAS: 445X520X100 mm. aprox.<br>• MATERIALES: CUERPO: INYECCION DE ALUMINIO<br>• REFLECTOR: DIFUSOR OPAL MAS ALUMINIO ANODIZADO<br>• LENTE: VIDRIO FRONTAL TEMPLADO 4MM aprox. SERIGRAFIADO | |
| 6 | • Potencia: 90W<br>• Flujo: 12.000lm<br>• Vida Util: 50.000 hs<br>• Dimensiones: 300x415x100 mm. Aprox. | |
| 7 | • TUBO LED 25W G13 | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 7 | • Medida: 1.50M aprox. | |
| 8 | • REFLECTOR LED SMD 50W IP65<br>• Material: Metal<br>• Watt: 50 w<br>• Color: Frio (6500 K)<br>• Norma: IP 65<br>• Voltaje de entrada: 220 V | |
| 9 | • CABLE SUBTERRANEO 2X4MM aprox. POR ROLLO DE 100 METROS<br>• Seccion del cable: 2x4mm<br>• Material del conductor: Aluminio 70% / Cobre 30%<br>• Material de la cubierta: PVC NORMA IRAM NM 247-3<br>• Uso 450/750 Volt.<br>• TIPO 247 NM-02-C4 BWF-B<br>• Temperatura de servicio: +70°C -15°C | |
| 10 | • TORTUGA OVAL MARCO BLANCO<br>• Potencia: 12W<br>• Modelo: TO-MB-12w<br>• Corriente: 55-60mA<br>• Proteccion IP54<br>• Proteccion IK06<br>• Angulo de Apertura: 110°<br>• Tipo de Chip: 2835 - 63pcs<br>• Tamaño de Lampara: 160x90x45mm aprox.<br>• Peso de Lampara: 98g aprox.<br>• Temperatura de Trabajo: -20° +40°<br>• Flujo Luminoso: 1080 lm | |
| 11 | • Cable TPR tipo taller<br>• Tipo taller 2X4mm<br>• Resistente a la propagacion de la llama<br>• Normas IRAM NM 280 ; IRAM NM 247-5 | |
| 12 | • Tubo Led Vidrio T8 120cm 18W<br>• CARACTERISTICAS 28x1200mm aprox.<br>• Potencia 18w<br>• Conector: G13<br>• Material del Cuerpo Vidrio<br>• ReemplazoTubo Fluorescente 36W | |
| 13 | • CONSUMO: 65W<br>• LUMENES: 5800 LM<br>• TEMP. COLOR: 6500K<br>• VIDA UTIL: 25.000HS<br>• TENSION: 100-240V 50/60Hz<br>• DIMENSIONES: 217mm (alto) x 145mm (ancho) aprox.<br>• BASE: E40 | |
| 14 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable bipolar<br>• Diametro 2.5 mm aprox.<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable | |
| 15 | • Tension de Alimentacion: 220Vca +/-10%<br>• Potencia de Salida Maxima: 300W (Carga Resistiva)<br>• Potencia de Salida Maxima: 220W (Carga Reactiva)<br>• Potencia de Salida Minima: 25W (Carga Resistiva o Reactiva)<br>• Corriente de Salida Minima:1,5A | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 15 | • Salida a Triac (sin Rel)<br>• Metodo de Regulacion: Por Corte de Fase<br>• Bornes de Alimentacion: 2<br>• Arranque en Posicion de Maxima Velocidad.<br>• Cuerpo de Policarbonato.<br>• Uso Interior.<br>• Dispositivo Clase II. | |
| 16 | • Caja exterior Siglo XXII IP40<br>• Linea PreFit<br>• Color Blanco | |
| 17 | • Zocalo GU10 para lampara dicroica halogena o Led<br>Casquillo: GU10<br>• Uso: Para lampara Dicroica HALOGENA o LED<br>• Material: Ceramico Medidas: 2,5 cm aprox. | |
| 18 | • Material: Plastico Corriente maxima:<br>• 10A Tension nominal: 220v<br>• Conexion del cable: Tornillos Espigas de cobre<br>• Fabricados bajo norma IRAM 2073<br>• Clase 1 | |
| 19 | • Corriente nominal: 10 A<br>• Voltaje nominal: 220V<br>• Cantidad de tomas: 1<br>• Tension: 220v<br>• Amperes: 10A | |
| 20 | • Modelo PLASTIX R<br>• Tipo de cable Tripolar<br>• Diametro 1.5 mm aprox.<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable | |
| 21 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable Unipolar<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable<br>• Color Celeste | |
| 22 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable Unipolar<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable<br>• Color marron | |
| 23 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable Unipolar<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable<br>• Color Verde-amarillo | |
| 24 | • Potencia: 7w equivalente a 60w incandescente<br>• Rosca E27<br>• 10.000hs de vida util<br>• 600lm luz fria / 500lm luz calida | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 25 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable Unipolar<br>• Diametro 2.5 mm aprox.<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable<br>• Color celeste | |
| 26 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable Unipolar<br>• Diametro 2.5 mm aprox.<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• No inflamable<br>• Color marron | |
| 27 | • Modelo PLASTIX CF<br>• Tipo de cable Unipolar<br>• Diametro 2.5 mm aprox.<br>• Material de la cubierta: PVC<br>• Material conductor: Cobre<br>• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO<br>• Es inflamable: No Color verde amarillo | |
| 28 | • Largo x Ancho x Profundidad: 115 cm x 115 cm x 110 cm aprox.<br>• Forma: Cuadrada<br>• Grado de proteccion: IP65<br>• Material: Plastico<br>• Organismo de certificacion (OCP): IRAM Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion | |
| 29 | • LAMPARA DICRO LED GU10 6W<br>• LUZ NATURAL SANDERSON<br>• Lampara a led con cuerpo de aluminio, recubierto con PVC.<br>• Lumens: 410<br>• Potencia: 6w<br>• Alimentacion: 230Vca - 50Hz.<br>• Zocalo: GU10<br>• Tipo de Led: COB<br>• Vida Util: 25.000 hs.<br>• Angulo: 38°<br>• Chip LED de alto rendimiento con larga vida util<br>• Encendido instantaneo<br>• Optica profesional<br>• Solucion termica con driver estable<br>• Sin radiacion UV o IR<br>• Libre de mercurio | |
| 30 | • Largo x Ancho: 11 cm x 11 cm aprox.<br>• Forma: Octogonal<br>• Grado de proteccion: IP20<br>• Material: Plastico | |
| 31 | • Cable canal 18x21 mm aprox.<br>• Tipo Dexon Schneider Electric o superior<br>• Tira x 2 mts | |
| 32 | • ESPESOR: 0,76mm aprox.<br>• COLOR: Negro<br>• NORMAS Certificado: UL AR- IEC 60684 - 3 - 209 - Cumple con los estandares ambientales RoHS (Restriccion de substancias riesgosas), REACH y SONY "Green Partner". | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 32 | • SEGURIDAD ELECTRICA: Cumple con Resolucion se N°171/16 | |
| 33 | • Termocontraible 8 Mm<br>• Color Negro De 8 Mm A 4 Mm X Mt<br>• Tipo Espagueti | |
| 34 | • Termocontraible 5 Mm<br>• Color Negro De 5 Mm A 4 Mm X Mt<br>• Tipo Espagueti | |
| 35 | • Termocontraible 3 Mm<br>• Color Negro De 3 Mm A 4 Mm X Mt<br>• Tipo Espagueti | |