

ANEXO CONVOCATORIA

161/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• ARTEFACTO PARA TUBO • MEDIDA 60X60 aprox. • HUECO: 580MMX580MM Aprox.	
2	• PLAFON DE APLICAR LED 45 WATTS NEUTRO • 4000K Luminaria a led tipo panel. • Alimentacion: 200/240Vca - 50Hz. - Con fuente de alimentacion. • Lumens: 4400 • Potencia: 45W • Color: Blanco Neutro (4000k) • Terminacion con perfil de aluminio color blanco. • Vida util: 30.000 hs. • Usos: aplicado con su marco. • Medida: 60,5 cm x 60,5 cm x 6,5cm (alto) aprox.	
3	• EMBUTIDO REDONDO 18W • LED 2700kK • Medida :22,8cm aprox. • CONSTRUIDO EN ALUMINIO PARA EMBUTIR • ALIMENTACION 220V	
4	• PLAFON 18W REDONDO CALIDO • Potencia 18 W • Voltaje 220 • Flujo Luminoso 1.300 lm • Temperatura de Color 3000 K • Tamaño: 22 x 22 cm (alto 32mm) aprox • Grado Proteccion: IP20 • Vida util 20.000 h	
5	• POTENCIA: 180W • ALIMENTACION: 220V • TEMPERATURA DE LA LUZ: 5000K • ANGULO APERTURA: 120° • VIDA UTIL: 50000Hs • FLUJO LUMINICO: 18000Lm • MEDIDAS: 445X520X100 mm. aprox. • MATERIALES: CUERPO: INYECCION DE ALUMINIO • REFLECTOR: DIFUSOR OPAL MAS ALUMINIO • ANODIZADO • LENTE: VIDRIO FRONTAL TEMPLADO 4MM aprox. • SERIGRAFIADO	
6	• Potencia: 90W • Flujo: 12.000lm • Vida Util: 50.000 hs • Dimensiones: 300x415x100 mm. Aprox.	
7	• TUBO LED 25W G13	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	Medida: 1.50M aprox.	
8	- REFLECTOR LED SMD 50W IP65 - Material: Metal - Watt: 50 w - Color: Frio (6500 K) - Norma: IP 65 - Voltaje de entrada: 220 V	
9	- CABLE SUBTERRANEO 2X4MM aprox. POR ROLLO DE 100 METROS - Seccion del cable: 2x4mm - Material del conductor: Aluminio 70% / Cobre 30% - Material de la cubierta: PVC NORMA IRAM NM 247-3 - Uso 450/750 Volt. - TIPO 247 NM-02-C4 BWF-B - Temperatura de servicio: +70°C -15°C	
10	- TORTUGA OVAL MARCO BLANCO - Potencia: 12W - Modelo: TO-MB-12w - Corriente: 55-60mA - Proteccion IP54 - Proteccion IK06 - Angulo de Apertura: 110° - Tipo de Chip: 2835 - 63pcs - Tamaño de Lampara: 160x90x45mm aprox. - Peso de Lampara: 98g aprox. - Temperatura de Trabajo: -20° +40° - Flujo Luminoso: 1080 lm	
11	- Cable TPR tipo taller - Tipo taller 2X4mm - Resistente a la propagacion de la llama - Normas IRAM NM 280 ; IRAM NM 247-5	
12	- Tubo Led Vidrio T8 120cm 18W - CARACTERISTICAS 28x1200mm aprox. - Potencia 18w - Conector: G13 - Material del Cuerpo Vidrio - ReemplazoTubo Fluorescente 36W	
13	- CONSUMO: 65W - LUMENES: 5800 LM - TEMP. COLOR: 6500K - VIDA UTIL: 25.000HS - TENSION: 100-240V 50/60Hz - DIMENSIONES: 217mm (alto) x 145mm (ancho) aprox. - BASE: E40	
14	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable bipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable	
15	- Tension de Alimentacion: 220Vca +/-10% - Potencia de Salida Maxima: 300W (Carga Resistiva) - Potencia de Salida Maxima: 220W (Carga Reactiva) - Potencia de Salida Minima: 25W (Carga Resistiva o Reactiva) - Corriente de Salida Minima: 1,5A	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
15	• Salida a Triac (sin Rel) • Metodo de Regulacion: Por Corte de Fase • Bornes de Alimentacion: 2 • Arranque en Posicion de Maxima Velocidad. • Cuerpo de Policarbonato. • Uso Interior. • Dispositivo Clase II.	
16	• Caja exterior Siglo XXII IP40 • Linea PreFit • Color Blanco	
17	• Zocalo GU10 para lampara dicroica halogena o Led Casquillo: GU10 • Uso: Para lampara Dicroica HALOGENA o LED • Material: Ceramico Medidas: 2,5 cm aprox.	
18	• Material: Plastico Corriente maxima: • 10A Tension nominal: 220v • Conexion del cable: Tornillos Espigas de cobre • Fabricados bajo norma IRAM 2073 • Clase 1	
19	• Corriente nominal: 10 A • Voltaje nominal: 220V • Cantidad de tomas: 1 • Tension: 220v • Amperes: 10A	
20	• Modelo PLASTIX R • Tipo de cable Tripolar • Diametro 1.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable	
21	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color Celeste	
22	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color marron	
23	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color Verde-amarillo	
24	• Potencia: 7w equivalente a 60w incandescente • Rosca E27 • 10.000hs de vida util • 600lm luz fria / 500lm luz calida	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable Unipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable - Color celeste	
26	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable Unipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable - Color marron	
27	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable Unipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - Es inflamable: No Color verde amarillo	
28	- Largo x Ancho x Profundidad: 115 cm x 115 cm x 110 cm aprox. - Forma: Cuadrada - Grado de proteccion: IP65 - Material: Plastico - Organismo de certificacion (OCP): IRAM Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion	
29	- LAMPARA DICRO LED GU10 6W - LUZ NATURAL SANDERSON - Lampara a led con cuerpo de aluminio, recubierto con PVC. - Lumens: 410 - Potencia: 6w - Alimentacion: 230Vca - 50Hz. - Zocalo: GU10 - Tipo de Led: COB - Vida Util: 25.000 hs. - Angulo: 38° - Chip LED de alto rendimiento con larga vida util - Encendido instantaneo - Optica profesional - Solucion termica con driver estable - Sin radiacion UV o IR - Libre de mercurio	
30	- Largo x Ancho: 11 cm x 11 cm aprox. - Forma: Octogonal - Grado de proteccion: IP20 - Material: Plastico	
31	- Cable canal 18x21 mm aprox. - Tipo Dexon Schneider Electric o superior - Tira x 2 mts	
32	- ESPESOR: 0,76mm aprox. - COLOR: Negro - NORMAS Certificado: UL AR- IEC 60684 - 3 - 209 - Cumple con los estandares ambientales RoHS (Restriccion de substancias riesgosas), REACH y SONY "Green Partner".	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
32	• SEGURIDAD ELECTRICA: Cumple con Resolucion se N°171/16	
33	• Termocontraible 8 Mm • Color Negro De 8 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espagueti	
34	• Termocontraible 5 Mm • Color Negro De 5 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espagueti	
35	• Termocontraible 3 Mm • Color Negro De 3 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espagueti	