ANEXO CONVOCATORIA

130/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Artefacto para tubo • Medidas 60X60 aprox. • Hueco: 580MMX580MM Aprox.	
2	• Plafón de aplicar led 45 watts neutro • 4000K Luminaria a led tipo panel. • Alimentacion: 200/240Vca - 50Hz. - Con fuente de alimentacion. • Lumens: 4400 • Potencia: 45W • Color: Blanco Neutro (4000k) • Terminacion con perfil de aluminio color blanco. • Vida util: 30.000 hs. • Usos: aplicado con su marco. • Medida: 60,5 cm x 60,5 cm x 6,5cm (alto) aprox.	
3	• Embutido redondo 18W • Led 2700kK • Medida :22,8cm aprox. • Construido en aluminio para embutir • Alimentación 220V	
4	• Potencia: 180W • Alimentación: 220V • Temperatura de la luz: 5000K • Angulo apertura: 120° • Vida útil: 50000Hs • Flujo lumínico: 18000Lm • Medidas: 445X520X100 mm. aprox. • Materiales: Cuerpo: inyección de aluminio • Reflector: Difusor opal mas aluminio anodizado • Lente: Vidrio frontal 4MM aprox. serigrafiado	
5	• Potencia: 90W • Flujo: 12.000lm • Vida Util: 50.000 hs • Dimensiones: 300x415x100 mm. Aprox.	
6	• Tubo led 25W G13 • Medida: 1.50M aprox.	
7	• Reflector led smd 50W IP65 • Material: Metal • Watt: 50 w • Color: Frio (6500 K) • Norma: IP 65 • Voltaje de entrada: 220 V	
8	• TORTUGA OVAL MARCO BLANCO • Potencia: 12W	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	• Modelo: TO-MB-12w • Corriente: 55-60mA • Proteccion IP54 • Proteccion IK06 • Angulo de Apertura: 110° • Tipo de Chip: 2835 - 63pcs • Tamaño de Lampara: 160x90x45mm aprox. • Peso de Lampara: 98g aprox. • Temperatura de Trabajo: -20° +40° • Flujo Luminoso: 1080 lm	
9	• Tubo Led Vidrio T8 120cm 18W • CARACTERISTICAS 28x1200mm aprox. • Potencia 18w • Conector: G13 • Material del Cuerpo Vidrio • ReemplazoTubo Fluorescente 36W	
10	• CONSUMO: 65W • LUMENES: 5800 LM • TEMP. COLOR: 6500K • VIDA UTIL: 25.000HS • TENSION: 100-240V 50/60Hz • DIMENSIONES: 217mm (alto) x 145mm (ancho) aprox. • BASE: E40	
11	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable bipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable	
12	• Modelo PLASTIX R • Tipo de cable Tripolar • Diametro 1.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable	
13	• Potencia: 7w equivalente a 60w incandescente • Rosca E27 • 10.000hs de vida util • 600lm luz fria / 500lm luz calida	
14	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color celeste	
15	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color marron	
16	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	• Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • Es inflamable: No Color verde amarillo	
17	• Cable canal 18x21 mm aprox. • Tipo Dexon Schneider Electric o superior • Tira x 2 mts aproximadamente.	