# ANEXO CONVOCATORIA

## 13/2023

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 1 | Global Shutter<br>-Sensor size Image diagonal 13 mm, equivalent to 1/2.3” (11.25 mm × 6.33 mm)<br>-Pixel count 1920 (H) × 1080 (V) = 2 Megapixel,<br>-Full HD Pixel size 5.86 m × 5.86 m<br>-Bit depth 8 bit / pixel or 12 bit /<br>- pixel Exposure range 0.3ms up to 2 s<br>-Gain 1 × – 16 × adjustable<br>- Incluye Software de control y procesamiento ZEN 3.4 LITE para PC y LABSCOPE para ANDROID.<br>Permite captura control de la cámara y mediciones manuales. Asicomo imágenes panorámicas y de lapsos de tiempo.<br>- Labscope y ZEN LITE permiten control de la cámara, mediciones, procesamiento y edición de imágenes.<br>- Incluye HUB para Teclado / Mouse / Memoria<br>- Incluye Memoria 32 GB trabajo sin PC<br>-Incluye cable USB 2m | |
| 2 | -Juego de filtros con filtros de<br>Exitación BP 470/40,<br>Dicroico FT 510,<br>Emisión LP 515<br>Instalados en cubo compatible para equipos Zeiss | |
| 3 | - Juego de filtros Con filtros de<br>Exitación BP 545/25,<br>Dicroico FT 570,<br>Emisión BP 605/70<br>Instalados en cubo compatible para equipos Zeiss | |
| 4 | La cámara tiene un sensor de 13mm de diagonal. Combinado con 2MP de píxeles (1920 píxeles horizontales × 1080 píxeles | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 4 | verticales).<br>-Uso ideal del campo de visión microscópico<br>-Tecnología de interfaz USB 3.0 con velocidad hasta 30 FPS<br>-Altamente flexible para una amplia variedad de aplicaciones<br>- Área ampliada de aplicación para objetivos de gran apertura y baja ampliación gracias a las estructuras de píxeles de 5,86 m<br>- Observación exacta de procesos dinámicos a través de imágenes grabadas a velocidades de cuadro rápidas Sensor type Sony CMOS image sensor mono,<br>- Global Shutter<br>-Sensor size Image diagonal 13 mm, equivalent to 1/2.3” (11.25 mm × 6.33 mm)<br>-Pixel count 1920 (H) × 1080 (V) = 2 Megapixel,<br>- Full HD Pixel size 5.86 m × 5.86 m<br>-Bit depth 8 bit / pixel or 12 bit /<br>-pixel Exposure range 0.3ms up to 2 s<br>- Gain 1 × – 16 × adjustable<br>- Incluye Software de control y procesamiento ZEN 3.4 LITE para PC y LABSCOPE para ANDROID.<br>Permite captura control de la cámara y mediciones manuales. Así como imágenes panorámicas y de lapsos de tiempo.<br>- Labscope y ZEN LITE permiten control de la cámara, mediciones, procesamiento y edición de imágenes.<br>- Incluye HUB para Teclado / Mouse / Memoria<br>- Incluye Memoria 32 GB trabajo sin PC<br>- Incluye cable USB 2m<br>- Incluye fuente de Poder independiente para evitar problema en electrónica y asegurar compatibilidad con PC. Permite funcionamiento independiente sin PC. | |