ANEXO CONVOCATORIA

161/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• ARTEFACTO PARA TUBO • MEDIDA 60X60 aprox. • HUECO: 580MMX580MM Aprox.	
2	• PLAFON DE APLICAR LED 45 WATTS NEUTRO • 4000K Luminaria a led tipo panel. • Alimentacion: 200/240Vca - 50Hz. - Con fuente de alimentacion. • Lumens: 4400 • Potencia: 45W • Color: Blanco Neutro (4000k) • Terminacion con perfil de aluminio color blanco. • Vida util: 30.000 hs. • Usos: aplicado con su marco. • Medida: 60,5 cm x 60,5 cm x 6,5cm (alto) aprox.	
3	• EMBUTIDO REDONDO 18W • LED 2700kK • Medida :22,8cm aprox. • CONSTRUIDO EN ALUMINIO PARA EMBUTIR • ALIMENTACION 220V	
4	• PLAFON 18W REDONDO CALIDO • Potencia 18 W • Voltaje 220 • Flujo Luminoso 1.300 lm • Temperatura de Color 3000 K • Tamaño: 22 x 22 cm (alto 32mm) aprox • Grado Proteccion: IP20 • Vida util 20.000 h	
5	• POTENCIA: 180W • ALIMENTACION: 220V • TEMPERATURA DE LA LUZ: 5000K • ANGULO APERTURA: 120° • VIDA UTIL: 50000Hs • FLUJO LUMINICO: 18000Lm • MEDIDAS: 445X520X100 mm. aprox. • MATERIALES: CUERPO: INYECCION DE ALUMINIO • REFLECTOR: DIFUSOR OPAL MAS ALUMINIO ANODIZADO • LENTE: VIDRIO FRONTAL TEMPLADO 4MM aprox. SERIGRAFIADO	
6	• Potencia: 90W • Flujo: 12.000lm • Vida Util: 50.000 hs • Dimensiones: 300x415x100 mm. Aprox.	
7	• TUBO LED 25W G13	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	• Medida: 1.50M aprox.	
8	• REFLECTOR LED SMD 50W IP65 • Material: Metal • Watt: 50 w • Color: Frio (6500 K) • Norma: IP 65 • Voltaje de entrada: 220 V	
9	• CABLE SUBTERRANEO 2X4MM aprox. POR ROLLO DE 100 METROS • Seccion del cable: 2x4mm • Material del conductor: Aluminio 70% / Cobre 30% • Material de la cubierta: PVC NORMA IRAM NM 247-3 • Uso 450/750 Volt. • TIPO 247 NM-02-C4 BWF-B • Temperatura de servicio: +70°C -15°C	
10	• TORTUGA OVAL MARCO BLANCO • Potencia: 12W • Modelo: TO-MB-12w • Corriente: 55-60mA • Proteccion IP54 • Proteccion IK06 • Angulo de Apertura: 110° • Tipo de Chip: 2835 - 63pcs • Tamaño de Lampara: 160x90x45mm aprox. • Peso de Lampara: 98g aprox. • Temperatura de Trabajo: -20° +40° • Flujo Luminoso: 1080 lm	
11	• Cable TPR tipo taller • Tipo taller 2X4mm • Resistente a la propagacion de la llama • Normas IRAM NM 280 ; IRAM NM 247-5	
12	• Tubo Led Vidrio T8 120cm 18W • CARACTERISTICAS 28x1200mm aprox. • Potencia 18w • Conector: G13 • Material del Cuerpo Vidrio • ReemplazoTubo Fluorescente 36W	
13	• CONSUMO: 65W • LUMENES: 5800 LM • TEMP. COLOR: 6500K • VIDA UTIL: 25.000HS • TENSION: 100-240V 50/60Hz • DIMENSIONES: 217mm (alto) x 145mm (ancho) aprox. • BASE: E40	
14	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable bipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable	
15	• Tension de Alimentacion: 220Vca +/-10% • Potencia de Salida Maxima: 300W (Carga Resistiva) • Potencia de Salida Maxima: 220W (Carga Reactiva) • Potencia de Salida Minima: 25W (Carga Resistiva o Reactiva) • Corriente de Salida Minima:1,5A	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
15	• Salida a Triac (sin Rel) • Metodo de Regulacion: Por Corte de Fase • Bornes de Alimentacion: 2 • Arranque en Posicion de Maxima Velocidad. • Cuerpo de Policarbonato. • Uso Interior. • Dispositivo Clase II.	
16	• Caja exterior Siglo XXII IP40 • Linea PreFit • Color Blanco	
17	• Zocalo GU10 para lampara dicroica halogena o Led Casquillo: GU10 • Uso: Para lampara Dicroica HALOGENA o LED • Material: Ceramico Medidas: 2,5 cm aprox.	
18	• Material: Plastico Corriente maxima: • 10A Tension nominal: 220v • Conexion del cable: Tornillos Espigas de cobre • Fabricados bajo norma IRAM 2073 • Clase 1	
19	• Corriente nominal: 10 A • Voltaje nominal: 220V • Cantidad de tomas: 1 • Tension: 220v • Amperes: 10A	
20	• Modelo PLASTIX R • Tipo de cable Tripolar • Diametro 1.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable	
21	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color Celeste	
22	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color marron	
23	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color Verde-amarillo	
24	• Potencia: 7w equivalente a 60w incandescente • Rosca E27 • 10.000hs de vida util • 600lm luz fria / 500lm luz calida	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color celeste	
26	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color marron	
27	• Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • Es inflamable: No Color verde amarillo	
28	• Largo x Ancho x Profundidad: 115 cm x 115 cm x 110 cm aprox. • Forma: Cuadrada • Grado de proteccion: IP65 • Material: Plastico • Organismo de certificacion (OCP): IRAM Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion	
29	• LAMPARA DICRO LED GU10 6W • LUZ NATURAL SANDERSON • Lampara a led con cuerpo de aluminio, recubierto con PVC. • Lumens: 410 • Potencia: 6w • Alimentacion: 230Vca - 50Hz. • Zocalo: GU10 • Tipo de Led: COB • Vida Util: 25.000 hs. • Angulo: 38° • Chip LED de alto rendimiento con larga vida util • Encendido instantaneo • Optica profesional • Solucion termica con driver estable • Sin radiacion UV o IR • Libre de mercurio	
30	• Largo x Ancho: 11 cm x 11 cm aprox. • Forma: Octogonal • Grado de proteccion: IP20 • Material: Plastico	
31	• Cable canal 18x21 mm aprox. • Tipo Dexon Schneider Electric o superior • Tira x 2 mts	
32	• ESPESOR: 0,76mm aprox. • COLOR: Negro • NORMAS Certificado: UL AR- IEC 60684 - 3 - 209 - Cumple con los estandares ambientales RoHS (Restriccion de substancias riesgosas), REACH y SONY "Green Partner".	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
32	• SEGURIDAD ELECTRICA: Cumple con Resolucion se N°171/16	
33	• Termocontraible 8 Mm • Color Negro De 8 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espagueti	
34	• Termocontraible 5 Mm • Color Negro De 5 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espagueti	
35	• Termocontraible 3 Mm • Color Negro De 3 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espagueti	