

# ANEXO CONVOCATORIA

28/2023

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>2 Canales - 20mhz                      Carcasa de aluminio anodizado                      La interfaz USBXI TM estándar, se inserta fácilmente en la carcasa USBXI TM para formar un instrumento combinado. Interfaz USB 2.0, no requiere fuente de alimentación externa, fácil de usar.                      Dimensiones aprox (mm): 205 (L) x120 (W) x35 (H)                      Alto rendimiento, muestreo de 250MS / s en tiempo real, ancho de banda de 20MHZ-80MHZ.                      Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows NT, Windows XP, VISTA.                      23 funciones de medición, verificación PASS / FAIL, ser adecuado para aplicaciones técnicas.                      Media de forma de onda, persistencia, intensidad, inversión, suma, resta, multiplicación, división, gráfica XY.                      Guarda la forma de onda en lo siguiente: archivo de texto, archivo gráfico jpg / bmp, archivo MS excel / word.                      FFT                      Incluye                      librerías Labview \ VB \ VC para realizar software a medida.                      2 Punta osciloscopio PP-80                      1 Cable USB                      1 CD Drivers</p>	
2	<p>Tipo: Mecánico                      Rango de medición: 0-150mm                      Lectura de escala: 0,02mm                      Precisión: <math>\pm 0,05</math>mm                      Mide: Interior, Exterior                      Mide Profundidad                      Å</p>	
3	<p>Diámetro : 5mm                      Longitud : 20mm                      Fusible: 2A</p>	
4	<p>Medida: 4mm                      Tipo de conector: Macho                      Ajuste: A tornillo                      Material Capuchon: Plastic                      Kit de 10 unidades de Conectores Banana Macho (5 Rojos + 5 Negros)</p>	
5	<p>Tipo de conector: BANANA                      Material de revestimiento del conector: Plástico                      Género del conector: Hembra                      Voltaje 20A</p>	
6	<p>Å</p>	
7	<p>Tipo: metálica                      Largo 3 mÅ                      Ancho de la hoja: 14 mm                      Recubiertas de goma para facilitar agarre.                      Tres sistemas de freno: inferior y lateral tipo pulsador y frontal para dejar la cinta fija.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<p>Capacidad máx. 620 g                      Resolución (2) 0,1 g                      Tamaño del plat 132 mm x 125 mm                      Duración de la batería 300 horas con baterías desechables                      Comunicación No aplica                      Dimensiones 41 mm x 205 mm x 140 mm (AxLxA)                      Pantalla LCD                      Material del plato Plástico                      Electricidad 3 baterías AA (LR6) (incluidas); Adaptador de CAÂ                      Tiempo de estabilización 2 s                      Rango de tara Para capacidad por diferencia                      Estuche de transportación                      Unidades de medida Gramo; ttw; tsg; thk;                      Ambiente de trabajo 18 °C - 25 °C, 80 % de HR, sin condensación                      Carcasa y platillo ABS, bloqueo para transporte, patas antideslizante                      Indicador de estabilidad, protección de sobrecarga/subcarga mecánica y de software, apagado automático</p>	
9	<p>Incluye:                      1 x 1kg                      1 x 500g                      2 x 200g                      1 x 100g                      1 x 50g                      2 x 20g                      1 x 10g</p>	