











ANEXO CONVOCATORIA





42/2023





RENGLONES



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalón cargo recto • Bolsillos avanzados en delantero y ojal en trasero • Bolsillo carpintero en lateral • Tripe costura de refuerzo • 100% algodón • Material gabardina 8oz • Cantidad de bolsillos: 6 (SEIS) • Color: VERDE 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Color: Azul • Composición: 100% algodón. punto jersey 24/1 • Medidas de las prendas: • Talle S (38) = Ancho 48cm x Largo 70cm. • Talle M (40) = Ancho 49cm x Largo 71cm. • Talle L (42) = Ancho 52cm x Largo 73cm. • Talle XL (44) = Ancho 56cm x Largo 75cm. • Talle XXL (46) = Ancho 60cm x Largo 79cm. • Cuello redondo 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de calzado de seguridad: Zapato • Material de la suela: Poliuretano bidensidad • Material del calzado: Cuero • Material de la puntera: Acero 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Motas de PVC y NITRILO • Material: Algodón 100% • Trama cerrada • Tejido 3 cabos • Puños largos 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Visera: frontal, de cubierta plástica de características dieléctricas, resistente a alto voltaje. • Capuchón: Faldón de tela ignífuga de 70 x 60 cm aprox. Alta resistencia a las llamas y chispas generadas por contactos de alto voltaje, con costuras reforzadas interiores. • Visor: de policarbonato transparente de 2 mm de espesor, de 20 x 40 cm. aprox. rebatible con 2 posiciones.. El faldón de tela recubre al visor en todo su contorno sujetado con un marco también de policarbonato, y por medio de tornillos plásticos dieléctricos, con un sistema de sujeción en su parte inferior. • Casco: de seguridad, certificado, Tipo 1 , clase B, de alta resistencia eléctrica , a los impactos y a la inflamabilidad. Se acopla a la visera frontal a través de un sistema de SLOTS. El sistema de ajuste es regulable por medio de arnes a cremallera. • Peso del equipo: aproximadamente 0,800 Kg. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Tela • Tipo de faja: Lumbar • Talles: M, L y XL 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de manga: Larga • Material: 100% algodón • Color: Verde 	
8	<ul style="list-style-type: none"> • Material: látex natural vulcanizado • Certificaciones: Bajo Norma EN 60903 y su equivalente Norma IRAM 3604:1998 • Monopieza, con dedos curvos y palma antideslizante • Talle 9 y 10 	
9	<ul style="list-style-type: none"> • Género: Mujer • Material principal: Batista liviana • Tipo de cuello: Escote en V 	
10	<p>Máscara de diseño ergonómico y liviano. Filtro de oscurecimiento automático. Panel frontal reflectante del calor. Ajuste externo del grado de filtrado. Cobertura del cuello extendida. Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	<p>Aplicaciones: Operaciones de soldadura Industria del aluminio Industria del acero Industria del vidrio Industria Farmacéutica Agroquímicos Minería Alimenticia Petroquímica Química</p> <p>Materiales: Pieza Facial Polímero sintético Color Gris Bandas elásticas Elastómero</p>	
12	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno. • Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa. • Para aplicaciones: reducción de aluminio, elaboración de químicos, farmacéutica, petroquímica, laboratorios y papel. 	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Material: P.V.C Policloruro de Vinilo puro • Acabado interior: Soporte textil Reforzado • Acabado exterior: P.V.C Textura Lisa • Longitud (cm): 30 • Muñeca: Puño libre • Espesor: Liviano • Color: Rojo 	
14	<ul style="list-style-type: none"> • Sello de conformidad IRAM 3622-1 • Arnés completo, 1 punto de enganche con cola de amarre incorporada, regulable en hombros y piernas. • Utilizado para trabajos en altura donde exista riesgo de caída. 	
15	<ul style="list-style-type: none"> • El DELANTAL REFORZADO CON PLACA DE PLOMO protege al soldador del calor y las proyecciones emitidas por 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
15	<p>las soldaduras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeccionado con cuero descarnado curtido al cromo. • Protección de goma plomada: Plancha de goma plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior, en el centro del delantal. • Medidas: 90 x 60 cms. aprox. • Dimensiones de la plancha de goma plomada: 5mm aprox. de espesor, 25cm ancho X 28cm alto aprox. 	
16	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. • Protección frontal y lateral. • Diseño clásico que permite la visión periférica • Lente de policarbonato. • Filtro UV. • Marco y patillas flexibles de nylon. • Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. • Tornillo de acero inoxidable. <p>Color de Lente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color. <p>Tratamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión. 	
17	Cinta demarcatoria peligro 40 micrones x 100 metros	
18	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado completamente en descarnado color naranja curtido al cromo. • Costura con hilo de alta resistencia. Costuras protegidas. • Refuerzo en palma, dorso y nudillos • Interior forrado y puño largo que otorga una mayor protección contra las chispas generadas por la soldadura. • Largo 35 cm. Aprox. • Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como protección de manos, en labores de soldadura al arco. • Certificado Sello S. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
19	<ul style="list-style-type: none"> • El DELANTAL REFORZADO CON PLACA DE PLOMO protege al soldador del calor y las proyecciones emitidas por las soldaduras. • Confeccionado con cuero descarnado curtido al cromo. • Protección de goma plomada: Plancha de goma plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior, en el centro del delantal. • Medidas: 90 x 60 cms. aprox. • Dimensiones de la plancha de goma plomada: 5mm aprox. • Espesor de 25cm ancho X 28cm alto aprox. 	
20	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de 25mm x 18 mm aprox. 	
21	<ul style="list-style-type: none"> • Camperón Termico Trucker Impermeable • Tela Trucker Relleno Guata • Bolsillos con tapa • Uso General • Unisex (Hombre / Mujer) • Color: Azul marino • Talles: a definir 	