

ANEXO CONVOCATORIA

26/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Potencia: 1800 W RPM máximo: 5000 rpm Diámetro del disco: 255 mm Es telescópica: Sí Es inalámbrico: No Con guía láser: No Accesorios incluidos: Bolsa, Disco, Llave, Prensa, Brazo extensible Para uso de Disco: 255mm (10")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte: 90° - 80 x 325 mm • Corte: 45° - 45 x 220 mm 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye 6 destornilladores aislados 1000 Voltios • Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión • Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V gracias al aislamiento de alta calidad moldeado directamente en la varilla • Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete • Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta. <p>Con agujero para colgar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unión perfecta entre el mango y la varilla, fabricada de acero de alta calidad, niquelado y totalmente templado • En blíster • Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete • Identificación fácil gracias a las marcas del mango • Varilla niquelada para evitar la oxidación • Excelente calidad profesional <p>Medidas de los destornilladores</p> <p>Punta Plana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 mm x 100 mm 4 mm x 100 mm 5,5 mm x 125 mm 6 mm x 150 mm <p>Phillips:</p> <ul style="list-style-type: none"> PH1 x 150 mm PH2 x 175 mm 	
3	<p>Medidas aproximadas:</p> <p>Peso molecular: 72.6 (g/mol) Temperatura crítica: 72.13 (°C) Presión crítica: 49.26 (bar abs) Densidad crítica: 488.9 (Kg/m3) Densidad del líquido a 25°C: 1062 (Kg/m3) Densidad del vapor saturado a 25°C: 4.12 (Kg/m3) Presión del vapor a 25°C: 16.5 (bar abs) Calor de vaporización a p.ebullición: 276 (Kj/Kg) Calor específico del líquido a 25°C: 1.84 (Kj/Kg K) Calor específico del vapor a 25°C: 0.83 (Kj/Kg K)</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	Conductividad térmica del líquido a 25°C: 0.088 (W/mk) Conductividad térmica del vapor a 25°C: 0.013 (W/mk)	
4	Mango de Madera. Husillo en rosca de cruz. Cabeza de fundición nodular. Llanta de acero protegida frente a la oxidación - Material: Hierro + Madera -Largo: 200 mm. - Ancho: 50 mm.	
5	<p>Todas las medidas son aproximadas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Línea Industrial Fuel (Motor Sin Carbones) * Mandril Autoajustable Metálico de 13mm * Potencia 12 V 2,0 y 4,0Ah * Torque máximo 40 Nm * Tiempo de carga con batería agotada 30/60 Minutos * Velocidad variable 0-450/ 0-1,700 rpm * Velocidad del percutor 0-6750 / 0-25500BPM * Luz de Led * Altura del taladro 185mm * Largo del taladro 165mm <p>-----</p> <p>Atornillador de Impacto 2553-259AX Fuel Milwaukee</p> <ul style="list-style-type: none"> * Motor sin carbones (Brushless) * Torque 146Nm * Potencia 12V 2,0Ah * Velocidad Modo 1 0-1.3000 rpm * Velocidad Modo 2 0-2.400 rpm * Velocidad Modo 3 0-3.300 rpm * Velocidad Modo 4 0-3.300 rpm <p>con avance progresivo para atornillar</p> <ul style="list-style-type: none"> * Impacto por minuto 0 - 3.650IPM * Encastre Hexagonal de 1/4" * Reversible SI * Uso Industrial * Garantía (minimo un año) <p>El producto debe incluir</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bolso de Tela de Transporte * 1 Baterías 12V 2,0 Ah Red Lithium * 1 Baterías 12V 4,0 Ah Red Lithium * Cargador 	
6	N°: 8 Tipo de presentacion: Balde x 800 unidades o similar	
7	N: 10 Tipo de presentacion: Balde x 400 unidades o similar	
8	N°: 6 Tipo de presentacion: Balde x 1800 unidades o similar	
9	N: 6 Presentacion: Balde x 500 unidades o siimilar	
10	N: 8 Presentacion: Balde x 500 unidades o siimilar	
11	Garrafa por 13.6 Kg aproximadamente Tipo de gas: R22	
12	N°: 6" Debe ser aislado minimo 1000 Watts o similar Corte oblicuo Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión Aleación de acero de alto rendimiento Cuchillas forjadas y cortes templados por inducción	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
12	3 capas de aislamiento de diferentes colores	
13	<p>CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las medidas son aproximadas - TUBO DE NITROGENO de 1/4 METRO CUBICO - FABRICADO EN ACERO - MEDIDAS: 43 X 9 cm - BAJO NORMAS IRAM - PRUEBA HIDRAULICA (VALIDEZ 5 AÑOS aproximadamente) + REGULADOR de BAJA ALTA</p> <p>MANOMETRO</p> <p>CONSTRUIDO EN LATON FORJADO (BRONCE) Y TRAFILADO</p> <p>ROSCA NORMALIZADA</p> <p>VALVULA DE ALIVIO</p> <p>ROSCA SALIDA FLARE PARA USO DIRECTO CON LA MANGUERA DEL MANIFOLD</p> <p>FABRICADO BAJO NORMAS IRAM (RI 9000 1958) y la ISO 900</p>	
14	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de resistencia, capacitancia, inductancia y prueba de diodos • Función de retención de lectura HOLD y de retención de lectura MAX/MIN <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El instrumento cumple con: EN61010-1. • Aislación: Clase2, aislación doble. • Categoría de sobre voltaje: CATIII 600V • Display LCD de 11000 cuentas con indicador de funciones. • Polaridad: Automática, (-) indicador de polaridad negativa • Indicación de sobre rango "OL" • Indicación de batería baja • Tiempo de muestreo: 4 veces por segundo, nominal. • Apagado automático • Ambiente de operación: 0°C a 50°C a <70% humedad relativa. • Ambiente de almacenaje: -20°C a 60°C a <80% de humedad relativa. • Altura máxima, para uso en interiores: 2000m • Grado de contaminación: 2 • Alimentación: Batería de 9v, NEDA 1604, IEC 6F22. • Dimensiones aproximadas: 150(H) x 70(W) x 48(D) mm <p>Suministro: Equipo completo con cables, puntas de prueba, estuche de protección y manual en castellano.</p> <p>Se requiere certificado de calibración trazable al INTI o ente equivalente.</p>	
15	<p>Medidas: 20cm X 4,6mm Color: Negro Material: Nylon Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>	
16	<p>Medidas: 10 cm X 2.5 mm Color: Negro Material: Nylon Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente</p>	
17	<p>Tensión de la batería 12 V Con tecnología radar</p> <p>Profundidad máx. de detección 200 mm</p> <p>Materiales detectables metales magnéticos (p. ej., hierro), metales no magnéticos (p. ej., cobre), cables conductores de</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17	<p>corriente, cables no conductores, Tubos de plástico vacíos, tubos de plástico llenos de agua, subestructuras de madera</p> <p>Precisión ± 5 mm* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) Leído Vista de objetos, Vista de puntos, Vista de señales 2D, Vista de señal</p> <p>Tipos de pared Ladrillo/universal, Hormigón, Construcción en seco, Suelo radiante, Hormigón reciente, Ladrillo con perforación horizontal, Ladrillo con perforación vertical</p> <p>Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 5X Documentación a través de USB-C, Tarjeta SD Actualizable Sí Identificación de materiales Cable bajo tensión, Metal magnético, Metal no magnético, Material no metálico Fuente de alimentación Batería de iones de litio de 12 V, 4 x 1,5 V LR6 (AA), 4 de 1,2 V HR06 (AA) Función adicional Detección de fugas, medición de distancias</p> <p>La tecnología de radar de Bosch y la moderna interfaz de usuario proporcionan precisión, mayor seguridad y una representación clara de los objetos detectados</p> <ul style="list-style-type: none"> Las múltiples vistas brindan de manera flexible los mejores resultados en diversas situaciones La función de captura de pantalla permite una documentación rápida y sencilla; las capturas de pantalla se pueden descargar a través de USB-C™ o insertando una tarjeta en la ranura para tarjetas SD 	
18	Medidas: 115 x 1 mm Presentación: Caja x 20 unidades o similar	
19	Medidas: 350 x 3 mm Para sierra sensitiva sensitiva	
20	Medidas: 3/16 x 2" Presentación: Bolsa x 10 unidades Hexagonal Zincado	
21	Medidas: 1/4 x 2 1/2" Presentación: Bolsa x 100 unidades Hexagonal Zincado	
22	Medidas: 15 cm x 3.5 mm Color: Negro Material: Nylon Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
23	Color: Dorados Medidas: 4.5 x 35 mm Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
24	Color: Dorados Medidas: 4 x 30 mm Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
25	Medida: N° 6 Aislamiento de 10000 Volts o similar	
26	Medida: N° 8 Aislamiento de 10000 Volts o similar	
27	Electrodo 6013 Punta azul Medida: 2 mm. Presentación: paquete por kilo o similar	
28	Todas las medidas son aproximadas	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
28	<p>Voltaje 220V Potencia 800 W</p> <p>Velocidad mínima de rotación 0 rpm Velocidad máxima de rotación 1100 rpm Con velocidad variable Sí</p> <p>Accesorios incluidos Maletín, Empuñadura lateral, Limitador de profundidad</p> <p>Características de la estructura Con diseño ergonómico Sí</p> <p>Largo del cable 13.1 ft Capacidad máxima de perforación en madera 32 mm Capacidad máxima de perforación en hormigón 26 mm Capacidad máxima de perforación en metal 13 mm</p> <p>Golpes por minuto 4500 Sistema de encastre SDS Plus Modos de operación Taladrar sin percusión, Taladrar con percusión, Cincelar Con embrague de seguridad Sí</p> <p>Con posicionamiento Vario-lock Sí</p> <p>Con sistema anti-vibración Sí</p> <p>Es antipolvo Sí</p> <p>Energía de impacto 2.9 J Amperaje 8 A Peso y dimensiones Largo 422 mm Ancho 76 mm Altura 156 mm</p>	
29	Medida: x 5 Mts de extension	
30	Medida: 10 Mts. de longitud	
31	<p>MEDIDAS APROXIMADAS:</p> <p>AFL65-7 Tensión: 230 V - 50 Hz Potencia: 65 W Mechas: de 3 a 13mm Velocidad: 6700 Rpm</p> <p>USOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUCHILLOS. • ELEMENTOS DE CORTE. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
31	<ul style="list-style-type: none"> • FORMONES. • LIMAS. • TIJERAS. • HOJAS DE BORDE RECTO. CINCEL Y PLANO. DEBE INCLUIR <ul style="list-style-type: none"> • 1 DISCO DE DIAMANTE DE CORTE. • ÁNGULO RECTIFICADO AJUSTABLE DE 15-50°. • PROTECTOR CONTRA CHISPAS. • PORTADOR DE IMPLEMENTOS. • PIE CON AGUJERO PARA BANCO DE TRABAJO. 	
32		
33		
34		
35		
36	Medidas: Milimetricas Debe incluir estuche Medidas del juego: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm y 6mm.	
37	Medida: 6"	
38	Medida 8"	
39	Medida: N° 18	
40	Medidas: N° 22	
41	- Medida: 8" Todas las medidas son aproximadas: - Mangos de bi-material moldeados para mayor confort y control. - Las mordazas de pelado pueden pelar cables de 0,2 a 6,0mm. - Tuercas para regulación evitando dañar el cable. -Tope deslizante de plástico para ajustar la longitud del pelado. - Acero de alta calidad pintado negro con tratamiento térmico. - Cortador para cables de cobre y aluminio. - Entallador de terminales aislados de 0,5 a 8,0mm. - Entallador de terminales no-aislados de 0,5 a 6,0mm. - Apta para cables de 0,2 a 6,0 mm	
42	Cantidad de dientes: 40 Medida del disco: 255 mmo similar	
43	Todas las medidas son aproximadas Soldadora Oxigas 3 kilos x 1 metro con carro con ruedas - Debe Incluir: - Garrafa de gas x 3 kilos Tubo de oxígeno por 1 metro Juego de soplete M-3 con 3 picos Válvula reguladora de oxígeno Arrestallama	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
43	6 metros de manguera (3 de cada una) Carro de traslado con ruedas	