

ANEXO CONVOCATORIA

164/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Tipo de equipo: Split Inverter Frio / Calor: Sí Tipo de gas R410A Eficiencia energética Frío A o superior Deflectores móviles: Sí Función automático: Sí Función deshumificación: Sí Timer: Sí Función autolimpieza: Sí Función ventilación: Sí Función sueño: Sí Dimensiones de la unidad interior - Medidas aproximadas Alto unidad interior 33,5 cm Ancho unidad interior 10,8 cm Prof. unidad interior 22,6 cm Peso unidad interior 13,3 kg Dimensiones de la unidad exterior - Medidas aproximadas Alto unidad exterior 70,2 cm Ancho unidad exterior 84,5 cm Prof. unidad exterior 36,3 cm Peso unidad exterior 47,2 kg Debe incluir control remoto	
2	35 L/h caudal máx. 15 m Altura máx. recomendada (caudal 10 L/h) 35 dB(A) Motor de alta potencia depósito secundario sumergible Hasta 46 kW o similar Caudal máx. 35 L/h a 0 m altura o similar dB(A) @ 1 m 35 o similar Fuente de alimentación: 230 V, 0,11A, 16W, 50/60Hz Tubo de descarga 6 mm de DI o similar Protección IP IP21 o superior Interruptor de seguridad 3,0A Normalmente cerrado o superior Protección térmica Completamente encapsulada Autocebante	