

ANEXO CONVOCATORIA

204/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> • Espesor de las cerdas: 1 mm aprox. • Largo de las cerdas: 19 mm aprox. • Material de las cerdas: Acero • Material del mango: Madera 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de discos y piedras: De desbaste • Superficies aptas: Metales • Material: Óxido de Zicornio • Diámetro central: 22.23 mm aprox. • Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de discos y piedras: De desbaste • Superficies aptas: Madera, Metal • Material: Óxido de aluminio • Diámetro central: 22 mm aprox. • Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox. • Espesor: 7 mm aprox. 	
4	Fundente Para Soldadura Plata Refrigeracion 114gr aprox.	
5	<ul style="list-style-type: none"> • Kit pestañadora Value excentrica • Con cortadora • Con escariador redondo y maletín 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Rango: 10 a 120mm2 aprox. • Forma de indentado: hexagonal • Peso: 5kg aprox. 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Movimiento: 12mm aprox. • Rango: 10 a 70mm2 aprox. • Forma de indentado: hexagonal • Peso: 3kg aprox. 	
8	<ul style="list-style-type: none"> • PUNZON EXPANSOR DE GOLPE • APTO PARA CAÑOS DE REFRIGERACIÓN • 5 EN 1 • MEDIDAS 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 Y 5/8" aprox. 	
9	<ul style="list-style-type: none"> • Tipos de alimentación: 4 pilas aa • Distancia máxima de medición: 10 m aprox. • Precisión del láser: 0.2 mm aprox. • Cantidad de líneas: 5 aprox. • Con imán • Con punto de plomada 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	<ul style="list-style-type: none"> • Con Caja plastica 	
10	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 280 W • Velocidad mínima de rotación: 12000 rpm • Velocidad máxima de rotación: 12000 rpm • Altura: 6.1 " • Ancho: 5.63 " • Largo: 10.24 " • Diámetro de oscilación: 2.4 mm • Número de oscilaciones: 12000 opm • Con regulación de velocidad: No • Clase de protección: 2 • Tipos de lijadora: Roto orbital • Diámetro de la placa lijadora: 125 mm • Peso: 1.5 kg aprox • Con colector de polvo • Con adaptador para extractor de polvo • Con interruptor sellado contra polvo • Con empuñadura antideslizante • Con manual de instrucciones • Superficies recomendadas: Madera, Pintura 	
11	<ul style="list-style-type: none"> • Largo: 4 " aprox. • Peso máximo soportado: 22 kg aprox. • Uso: Soldar • Ángulo: 90° 	
12	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Con llave • Diámetro interno: 16 mm aprox. • Capacidad mínima - Capacidad máxima: 3 mm - 16 mm aprox. 	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Cepillo de alambre para amoladora de banco 8" 200mm aprox. • Material alambre rizado. 	
14	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas: • Diámetro Exterior: 200 mm . aprox. • Diámetro Interno: 19 mm .aprox. • Espesor: 19 mm.aprox. • Grano: 80 	
15	<ul style="list-style-type: none"> • Largo: 25 mm aprox. • Material: Nailon • Tipo de uso: Ladrillo • Con tope 	
16		
17		