

# ANEXO CONVOCATORIA

## 174/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Nº: 6" Debe ser aislado mínimo 1000 Watts o similar Corte oblicuo Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión Aleación de acero de alto rendimiento Cuchillas forjadas y cortes templados por inducción 3 capas de aislamiento de diferentes colores	
2	Medidas: 20cm X 4,6mm Color: Negro Material: Nylon Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
3	Medidas: 10 cm X 2.5 mm Color: Negro Material: Nylon Presentación: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
4	Tensión de la batería 12 V Con tecnología radar  Profundidad máx. de detección 200 mm  Materiales detectables metales magnéticos (p. ej., hierro), metales no magnéticos (p. ej., cobre), cables conductores de corriente, cables no conductores, Tubos de plástico vacíos, tubos de plástico llenos de agua, subestructuras de madera  Precisión $\pm 5$ mm* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) Leído Vista de objetos, Vista de puntos, Vista de señales 2D, Vista de señal  Tipos de pared Ladrillo/universal, Hormigón, Construcción en seco, Suelo radiante, Hormigón reciente, Ladrillo con perforación horizontal, Ladrillo con perforación vertical  Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 5X Documentación a través de USB-C, Tarjeta SD Actualizable Sí Identificación de materiales Cable bajo tensión, Metal magnético, Metal no magnético, Material no metálico Fuente de alimentación Batería de iones de litio de 12 V, 4 x 1,5 V LR6 (AA), 4 de 1,2 V HR06 (AA) Función adicional Detección de fugas, medición de distancias  La tecnología de radar de Bosch y la moderna interfaz de usuario proporcionan precisión, mayor seguridad y una representación clara de los objetos detectados • Las múltiples vistas brindan de manera flexible los mejores resultados en diversas situaciones • La función de captura de pantalla permite una	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	documentación rápida y sencilla; las capturas de pantalla se pueden descargar a través de USB-C™ o insertando una tarjeta en la ranura para tarjetas SD	
5	Medidas: 115 x 1 mm Presentacion: Caja x 20 unidades o similar	
6	Medidas: 350 x 3 mm Para sierra sensitiva sensitiva	
7	Medidas: 3/16 x 2" Presentacion: Bolsa x 10 unidades Hexagonal Zincado	
8	Medidas: 1/4 x 2 1/2" Presentacion: Bolsa x 100 unidades Hexagonal Zincado	
9	Medidas: 15 cm x 3.5 mm Color: Negro Material: Nylon Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
10	Color: Dorados Medidas: 4.5 x 35 mm Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
11	Color: Dorados Medidas: 4 x 30 mm Presentacion: Bolsa x 100 unidades aproximadamente	
12	Medida: N° 6 Aislamiento de 10000 Volts o similar	
13	Medida: N° 8 Aislamiento de 10000 Volts o similar	
14	Medida: x 5 Mts de extension	
15	Medida: 10 Mts. de longitud	
16	<p>MEDIDAS APROXIMADAS:</p> <p>AFL65-7 Tensión: 230 V - 50 Hz Potencia: 65 W Mechas: de 3 a 13mm Velocidad: 6700 Rpm</p> <p>USOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUCHILLOS.</li> <li>• ELEMENTOS DE CORTE.</li> <li>• FORMONES.</li> <li>• LIMAS.</li> <li>• TIJERAS.</li> <li>• HOJAS DE BORDE RECTO.</li> </ul> <p>CINCEL Y PLANO.</p> <p>DEBE INCLUIR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 DISCO DE DIAMANTE DE CORTE.</li> <li>• ÁNGULO RECTIFICADO AJUSTABLE DE 15-50°.</li> <li>• PROTECTOR CONTRA CHISPAS.</li> <li>• PORTADOR DE IMPLEMENTOS.</li> <li>• PIE CON AGUJERO PARA BANCO DE TRABAJO.</li> </ul>	
17		
18	Medidas: Milimetricas Debe incluir estuche Medidas del juego: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm y 6mm.	

<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>	<b>Imagen</b>
18		
19	Medida: 6"	
20	Medida 8"	
21	Medida: N° 18	
22	Medidas: N° 22	
23	Cantidad de dientes: 40 Medida del disco: 255 mmo similar	