

ANEXO CONVOCATORIA

130/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> Artefacto para tubo Medidas 60X60 aprox. Hueco: 580MMX580MM Aprox. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Plafón de aplicar led 45 watts neutro 4000K Luminaria a led tipo panel. Alimentacion: 200/240Vca - 50Hz. - Con fuente de alimentacion. Lumens: 4400 Potencia: 45W Color: Blanco Neutro (4000k) Terminacion con perfil de aluminio color blanco. Vida util: 30.000 hs. Usos: aplicado con su marco. Medida: 60,5 cm x 60,5 cm x 6,5cm (alto) aprox. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Embutido redondo 18W Led 2700kK Medida :22,8cm aprox. Construido en aluminio para embutir Alimentación 220V 	
4	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 180W Alimentación: 220V Temperatura de la luz: 5000K Angulo apertura: 120° Vida útil: 50000Hs Flujo lumínico: 18000Lm Medidas: 445X520X100 mm. aprox. Materiales: Cuerpo: inyección de aluminio Reflector: Difusor opal mas aluminio anodizado Lente: Vidrio frontal 4MM aprox. serigrafiado 	
5	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 90W Flujo: 12.000lm Vida Util: 50.000 hs Dimensiones: 300x415x100 mm. Aprox. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> Tubo led 25W G13 Medida: 1.50M aprox. 	
7	<ul style="list-style-type: none"> Reflector led smd 50W IP65 Material: Metal Watt: 50 w Color: Frio (6500 K) Norma: IP 65 Voltaje de entrada: 220 V 	
8	<ul style="list-style-type: none"> TORTUGA OVAL MARCO BLANCO Potencia: 12W 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo: TO-MB-12w • Corriente: 55-60mA • Proteccion IP54 • Proteccion IK06 • Angulo de Apertura: 110° • Tipo de Chip: 2835 - 63pcs • Tamaño de Lampara: 160x90x45mm aprox. • Peso de Lampara: 98g aprox. • Temperatura de Trabajo: -20° +40° • Flujo Luminoso: 1080 lm 	
9	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo Led Vidrio T8 120cm 18W • CARACTERISTICAS 28x1200mm aprox. • Potencia 18w • Conector: G13 • Material del Cuerpo Vidrio • ReemplazoTubo Fluorescente 36W 	
10	<ul style="list-style-type: none"> • CONSUMO: 65W • LUMENES: 5800 LM • TEMP. COLOR: 6500K • VIDA UTIL: 25.000HS • TENSION: 100-240V 50/60Hz • DIMENSIONES: 217mm (alto) x 145mm (ancho) aprox. • BASE: E40 	
11	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable bipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable 	
12	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo PLASTIX R • Tipo de cable Tripolar • Diametro 1.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable 	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 7w equivalente a 60w incandescente • Rosca E27 • 10.000hs de vida util • 600lm luz fria / 500lm luz calida 	
14	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color celeste 	
15	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar • Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • No inflamable • Color marron 	
16	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo PLASTIX CF • Tipo de cable Unipolar 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	<ul style="list-style-type: none">• Diametro 2.5 mm aprox.• Material de la cubierta: PVC• Material conductor: Cobre• Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO• Es inflamable: No Color verde amarillo	
17	<ul style="list-style-type: none">• Cable canal 18x21 mm aprox.• Tipo Dexon Schneider Electric o superior• Tira x 2 mts aproximadamente.	