

ANEXO CONVOCATORIA

32/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> • Espesor: 0,76mm aprox. • Color: Negro • Normas Certificados: UL AR- IEC 60684 - 3 - 209 - Cumple con los estandares ambientales RoHS (Restriccion de sustancias riesgosas), Reach y Sony "Green Partner". • Seguridad eléctrica: Cumple con Resolucion se N°171/16 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Termocontraible 16 Mm • Color Negro De 16 Mm A 4 Mm X Mt • Tipo Espaguete 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Termocontraible 6 Mm • Color Negro De 6 Mm X Mt • Tipo Espaguete 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Termocontraible 4 Mm • Color Negro De 4 Mm • Tipo Espaguete 	
5	<ul style="list-style-type: none"> • Construido en polimida 6 en rosca eléctrica BSC • Rango de ajuste de prensacable en mm : • Abierto: 9 mm aprox. • Cerrado: 3 mm aprox. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Construido en polimida 6 en rosca eléctrica BSC • Rango de ajuste de prensacable en mm : • Abierto: 25 mm aprox. • Cerrado: 18 aprox. 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Largo x Ancho: 10 cm x 5 cm aprox. • Forma: Rectangular • Grado de proteccion: IP20 • Material: Plastico 	
8	<ul style="list-style-type: none"> • Termocontraible 2.5 Mm • Color Negro De 2.5 Mm • Tipo Espaguete 	
9	<ul style="list-style-type: none"> • Sección: CAA 2,5 / 6 . • Asilacion de PVC Temp.Max.Admitida: 105 °C • Material: Cobre Electrolítico "Estañado" • Calidad del Cobre: 99,9% aprox. • Tipo de herramienta a emplear para la instalacion: Compresión Manual / HM1 / LY03C • Colores: Marrón, verde y celeste. 	
10	<ul style="list-style-type: none"> • Sección: CA 4/ 6 . • Asilacion de PVC Temp.Max.Admitida: 105 °C • Material: Cobre Electrolítico "Estañado" • Calidad del Cobre: 99,9% aprox 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de herramienta a emplear para la instalacion: Compresión Manual / HM1 / LY03C Colores: Marrón, verde y celeste. 	
11	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de linterna: Vincha Tipo de alimentación: Batería Tipo de luz: LED Cantidad de modos de cambio de luz: 5 Potencia: 5000 lm Alcance de proyección: 150 m aprox Largo: 18 cm aprox Diámetro: 18 cm aprox Peso: 173 g aprox Con pilas Recargable Con carga USB Resistente al polvo A prueba de agua 	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28	Desarmable 3 piezas color blanco calidad richi o kalop similar	
29	Desarmable 3 piezas color blanco calidad richi o kalop similar	
30		
31	Blanco 6500K, 6000lm, 12000hs o sup, E40 Certificado TUV,osran,philips o similar.	
32	Blanco calido 2700K, 525lm, 25000hs o sup , base Gu10, Certiicado TUV osran,philips o similar.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
33	Blanco 6000K, 950lm, 30000hs o sup, Certificado TUV,osran,philips o similar.	
34	blanco 6000K, 950lm, 30000hs o sup, Certificado TUV,osran,philips o similar.	
35	Blanco calido 4000K, 900lm, 60cm,osran,philips o similar.	
36	Blanco calido 4000K, 1600lm, 120cm,osran,philips o similar.	
37	19mm ancho 200%enlongacion, retardante de llama , autoextingible y resistente a UV	