

ANEXO CONVOCATORIA

87/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO tipo DEWALT o superior 20V CON MALETA Marca: Dewalt Modelo: DCD776C2 Doble Funcion - Atornillador y Martillo percutor Mandril Autoajustable - Dos Velocidades - 0-450 & 1.500 rpm - Luz Led - Mango Ergonomico - Entrega 300 (UWO) de poder Voltaje 20V MAX - Velocidades 2 Maxima RPM 1500 - Posiciones de Embrague 16 - Mandril 13 mm - Tipo de Mandril Autoajustable - Velocidades sin carga 0-450 / 1500 rpm - Golpes por minuto 0-7650 / 25500 - Cargador DCB107 - Bateria DCB207	
2	- Potencia: 840 W - Velocidad maxima de rotacion: 11000 rpm - Diametro del disco: 115 mm aprox.	
3	- Con funcion percutor - Con maletín - Velocidad maxima de rotacion: 2900 rpm - Tamaño del mandril: 13 mm aprox.	
4	- Con velocidad variable - Sistema de encastre: SDS Plus - Modos de operacion: Taladrar con percusion, Taladrar sin percusion - Cincelar	
5	- Tipos de puntas: Phillips - Juego de 6 destornilladores - Largo: 15 cm aprox. - Materiales: Acero inoxidable	
6	- Marca Fischer Modelo SX - Tipo de tarugo Universal - Diametro 10 mm aprox.	
7	- Largo: 40 mm aprox. - Material: Nailon - Tipo de uso: Fijacion	
8	- Largo: 30 mm aprox. - Material: Nailon - Tipo de uso: Ladrillo	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	Con tope	
9	- Modelo Cinta Papel Negro Rapifix 48 Mm X 50m aprox. - Largo x Ancho 50 m x 48 mm aprox.	
10	- Mecha de Widia Broca Para Muros Diametro: 4mm,6mm, 8mm, 10mm, 12mm (1/4") - Largo: 10cm	
11	Tipo de mecha HSS Mecha 4.00 mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, para uso general.	
12	- Color: Negro - Medidas: 10 mts x 19 mm x 0,15 mm largo x ancho x espesor aprox.	
13	- Tipo de disco: De corte - Diametro del disco de corte: 180 mm aprox. - Espesor: 22.2 mm aprox.	
14	- Pinza pela cable auto ajustable para uso profesional - El cortador de alambre debe cortar cables de cobre y de aluminio, asi como cables con multiples alambres de hasta 10 mm y cables con alambre individual de hasta 6 mm para 10-24AWG (02-60 mm) - Herramienta aislada - Para terminales aislados de 22-10AWG (05-60 mm) - Para terminales no aislados de 22-10AWG (05-60 mm) - Mango ergonomico y anti-deslizante	
15	- Largo de la hoja: 5 m aprox. - Ancho de la hoja: 24 mm aprox.	
16	- PUNTA ATORNILLADOR 2 X 50 MM aprox. - MODELO: PH2X50 ALEMAN. - Punta Ph 2 x 50 mm. Aprox.	
17	- Color: Negro - Longitud: 250 mm aprox. - Ancho: 4.6 mm - Material: Poliamida SKU - Uso: Amarre Tipo: Sujecion	
18	- Producto: Precintos - Color Negro Material / Nylon 6.6 - Medida : 300 x 7,6mm aprox - Max: 80mm aprox. - Temperatura de Trabajo -40°C a +85°C - Inflamabilidad UL94 V2	
19	- Producto: T50R HS NE Precintos - Color Negro - Material / Nylon 6.6HS - Medida : 200 x 4,6mm aprox. - Max: 50mm aprox. - Temperatura de Trabajo -40°C a +105°C - Inflamabilidad UL94 V2	
20	- Material de la cabeza: Acero - Material del mango: PVC - Cantidad de posiciones de ajuste: 7 - Largo: 300 mm aprox. - Apertura maxima de la cabeza: 58 mm aprox.	
21	Material: Plastico	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
21	• Profundidad: 130 mm aprox. • Ancho: 178 mm aprox. • Largo: 318 mm aprox. • Cantidad de compartimentos: 2 • Tipo de cierre: Traba de metal • Con bandeja desmontable • Con manija	
22	• Tipo de mecha Sierra • Aplicacion de la mecha: Metal,Madera,Plastico • Juego de Sierra Copa 5 Sierras copa: 19, 22, 25, 29 y 32 mm 1 Soporte SY5100 con adaptador para 14 a 32 mm aprox.	
23	• PISTOLA APLICADORA DE SILICONA PROFESIONAL • MATERIAL: CHAPA REFORZADO CON CREMALLERA. AMARILLA • 9" Pulgadas DE LARGO. PARA CARTUCHO DE HASTA 300CC.	
24	• Voltaje 220V • Otros Temperatura minima - Temperatura maxima: 50°C - 600°C aprox. • Potencia: 1800 W • Con maletín	
25	• SERRUCHO PARA PLACA DE YESO TIPO DURLOCK HOJA DE ACERO 65Mn aprox. • DIENTES DOBLE FILO 7 DIENTES POR PULGADA • LARGO HOJA 160MM aprox. • MANGO ANATOMICO	
26	• Martillo carpintero • Con mango de madera • Peso 450 grs aprox. • Para uso profesional • Largo: 29cm aprox.	
27	• Terraja manual • Cuerpo de aluminio • Caja PVC • Accionamiento: manual 2 Manijas c/ alague Cuerpo cambiabile • Para caños de gas y PVC.	
28	• Cantidad de piezas: 9 • Largo minimo de la llave - Largo maximo de la llave: 90 mm - 235 mm aprox. • Punta Bola. • Medidas: 1/16" - 5/64"- 3/32"- 1/8"- 5/32"- 3/16"- 1/4"- 5/16"- 3/8". • Material: Cromo vanadio	
29	• Juego De Llaves Allen Largas 9 Pz Allen Pulgada • Puntas: Hexagonal Piezas: 9 Unidades (1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8)	
30	• Cinta asiladora tipo Tacsá Modelo 15 Plus • Largo x Ancho 20 m x 19 mm aprox. • Tipo de cinta adhesiva: Aisladora • Superficies: Cables,Chapa,Papel,Pared Espesor: 19 mm aprox. • Color: Blanco (excluyente)	
31	• Pasa cinto para cinto de 50mm aprox. • 1 bolsillo grande para grampas, tornillos, etc. • 3 bolsillos para pinzas, alicates, destorn, etc.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
31	1 cadena niquelada para la cinta aisladora. - Doble costura para mayor resistencia. - Ribete de 22mm aprox.de polipropileno.	
32	- Peso de la unidad: 3 kg aprox. - Diametro: 18 mm aprox. - Largo: 1500 mm aprox. - Material: Polipropileno	
33	- Calibre: 16 - Espesor: 1,63 mm aprox. - Cantidad de metros por kg: 60 mts (aproximadamente)	
34	- Juego llaves Combinadas acodadas tipo Stanley o superior 97570 20pz - Medidas 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 y 7/8 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19mm	
35	- JUEGO LLAVES TORX LARGAS 9 PZ T10 A T50 - Cuerpo hexagonal - Punta tamper DE ACERO - MEDIDAS - T10 LARGO 95mm aprox. - T15 LARGO 105mm aprox. - T20 LARGO 120mm aprox. - T25 LARGO 130mm aprox. - T27 LARGO 148mm aprox. - T30 LARGO 165mm aprox. - T40 LARGO 165mm aprox. - T45 LARGO 190mm aprox. - T50 LARGO 235mm aprox.	
36	- Tipo de disco: De desbaste - Superficies aptas: Acero,Acero inoxidable - Diametro del disco de corte: 114 mm aprox. - Espesor: 4.8 mm aprox. - Diametro central: 22.2 mm aprox.	
37	- Tipo Conarco Esab o superior - Modelo ESAB OK 46.13 - Largo 35 cm aprox. - Diametro 2.5 mm aprox. - Material: Electrodo Rutilico	
38	- Destornillador Aislado Total 4mm aprox. - Tipo: SL4 (Plano 4mm) aprox. - Largo Total: 20 cm aprox. - Largo Varilla: 10cm aprox. - Aislacion 1000v - Material Acero Cr-vanadio - Mango ergonomico en PP y TPR	
39	- Destornillador Aislado Total 4mm - Tipo: SL4 (Plano 4mm) - Largo Total: 20 cm aprox. - Largo Varilla: 10cm aprox. - Aislacion 1000v - Material Acero Cr-vanadio - Mango ergonomico en PP y TPR	
40	- Tamaño de la punta: 5mm - Forma de la punta: planos - Largo de la varilla: 125 mm aprox. - Material del mango: Aislado 1000v	
41	Tipos de puntas: Phillips	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
41	- Tamaños de las puntas: PH1 - Cantidad de puntas: 1 - Largo: 8 cm aprox. - Materiales: acero vanadio	
42	- Tamaño de la punta: ph2x125 - Forma de la punta: phillips - Largo de la varilla: 125 mm aprox. - Material del mango: Aislado 1000v	
43	- Material: Metal ALICATE CORTA CABLE - Medidas: 8". - Acero Carbono Forjado Aleaciones de niquel. Vaina plastica compuesto dual antideslizante.	
44	- Tipo Stanley o superior - Modelo 84-053 - Material: bi-material - Tipo de punta: media caña - Largo: 6 " - Con mango antideslizante	
45	- Corta acero laminado hasta calibre 18 (1,2 mm) aprox. - Corta acero inoxidable hasta calibre 23 (0,7 mm) aprox. - Tipo de corte: Izquierdo / Recto / Derecho Largo de la hoja de corte: 45 mm aprox. - Medidas: 230 x 65 x 22 mm aprox. - Peso aproximado: 400 grs aprox. - Liberacion de traba con una sola mano - Para cortes en: aluminio, vinilo, carton, cobre y cuero	
46	- Cortafierro tipo Gherardi o superior - Modelo 18/21 300MM aprox. - CORTA HIERRO /CORTA FIERRO /CORTA FRIOS 30 CM 18/21 HEXAGONAL DE ACERO FORJADO - Templado y revenido.	
47	- Set Sierra Copa De Widia De 65 mm. + Extension 450 mm Sds plus - Marca: Hamilton Copa Widia 65 mm aprox. - Modelo: SW65 - Rosca: M22 Fina - Cantidad de Dientes de Widia: 7 - Extension 450 mm aprox. para Sierra Copa - Modelo: Swp450 - Rosca Fina: M22. - Largo: 430 mm. aprox. - Uso: Profesional. - Encastre : SDS PLUS PARA ROTOMARTILLO O ROTOPERCUTOR	
48	- Destornillador perillero philips - Tamaño de la punta: PH0 - Forma de la punta: PHILLIPS - Largo de la varilla: 75 mm aprox. - Material del mango: Goma	
49	- Tipo de tenaza Armador - Tamaño: 30 cm aprox. - Material: Acero Forjado	
50	- Cartuchera para herramientas T20 - Pasa cinto para cinturon de 50mm. aprox. - Cinta con divisiones interior del bolso para: picoloros, pinzas, etc. - Bolso grande para: tornillos, tarugos, grampas, etc.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
50	• 6 bolsillos para: pinzas, alicate, cuteres, pelacable, alicatas, etc.. • 2 portadestornilladores laterales. • 1 mosqueton niquelado reforzado. • 1 porta cinta aisladora. • Costura doble reforzada con ribete de polipropileno.	
51	• Tipo de pinza de presion • Curva Tamaño: 10 " Apertura de mordaza: 0 " • Autoajustable	
52	• Remachadora tipo Stanley o superior • Modelo 69-800 • Tipo de remachadora Manual • Tipo de remache: remaches de 1/8, 3/32, 5/32 & 3/16" (2, 3, 4 & 5 mm) • Cantidad de boquillas: 4 Remachadora, Llave de cambio de boquillas, 4 boquillas para Remaches de 1/8 3/32 5/32 y 3/16" (2, 3, 4 & 5 mm) • Peso: 620 g aprox.	
53	• Cuerpo de acero especial con temple completo. • Dientes caidos • Taladro piloto de acero especial. • Utilizado en taladrado en madera, contrachapado, MDF, plastico, etc. • Compuesta por 5 piezas, siendo: Sierras de 4 tazas: 32 mm, 38 mm, 44 mm y 54 mm 1 Soporte para sierra de copa con taladro piloto de 6 x 60 mm aprox.	
54	• Lapiz De Widia Ceramica 10mm aprox. • De Punta Con Clip tipo Bremen o superior. • 10 mm de Largo de Punta aprox. • Apto Para Fines Industriales, Obras, Manualidades, etc. • Cortes y Grabados En Azulejos, Ceramicas, Metales, Madera y Vidrios, entre otros. • Uso Profesional.	
55	• Espesor de las cerdas: 1 mm aprox. • Largo de las cerdas: 19 mm aprox. • Material de las cerdas: Acero • Material del mango: Madera	
56	• Diámetro (mm): 184mm / 7 1/4" aprox. • Dientes: 24 widia Carburo de Tungsteno. • Diámetro interior (mm): 20 mm y reducción a 16 mm. aprox. • Uso Profesional. • Usos: Para Cortes Limpios en Terciado , Aglomerado , Plástico, Aluminio , Materiales Sintéticos y Madera Dura.	
57	• Largo: 25 mm aprox. • Material: Metal • Tipo de uso: Fijación • Medidas: 4 x 25 mm aprox.	
58	• Largo: 35 mm aprox. • Tipo de uso: Fijacion • Medidas: 4 x 30 mm aprox.	
59	• Largo: 40 mm aprox. • Medidas: 3/16" x 1 3/4" aprox.	
60	• Largo: 50 mm aprox.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
60	- Material: Hierro zincado - Medidas: 1/4" x 2" aprox.	
61	- Tipo de discos y piedras: De corte - Superficies aptas: Acero, Hierro, inoxidable, metálicas - Material: ABRASIVO - Diámetro central: 22.23 mm aprox - Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox - Espesor: 1.6 mm aprox	
62	- Tipo de discos y piedras: De desbaste - Superficies aptas: Madera, Metal - Material: Óxido de aluminio - Diámetro central: 22 mm aprox. - Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox.	
63	- Tipo de discos y piedras: De desbaste - Superficies aptas: Madera, Metal - Material: Óxido de aluminio - Diámetro central: 22 mm aprox. - Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox.	
64	- Superficies aptas: Metales en general - Material: Zirconio - Diámetro central: 22 mm aprox. - Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox.	
65	- Tipo de discos y piedras: De desbaste - Superficies aptas: Metales - Material: Óxido de Zirconio - Diámetro central: 22.23 mm aprox. - Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox.	
66	- Tipo de discos y piedras: De desbaste - Superficies aptas: Madera, Metal - Material: Óxido de aluminio - Diámetro central: 22 mm aprox. - Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox. - Espesor: 7 mm aprox.	
67	- Material: Metal ALICATE CORTA CABLE - Medidas: 6". - Acero Carbono Forjado Aleaciones de níquel. Vaina plástica compuesto dual antideslizante.	
68	- Con mango ergonómico - Peso 500 grs aprox. - Para uso profesional	
69	- Juego de destornilladores tipo Bahco - Cantidad de piezas 12 Tipos de puntas: Phillips PLANA, CONICA, PLANA PARALELA. - Largo de los destornilladores: 12.5 cm aproximadamente. - Punta Plana Cónica: 3230-75 / 3140-100 / 3140-125 / 3155-125 / 3165-125 / 3165-150 - Punta Phillips: 3300-75 / 3300-150 / 3301-100 / 3302-150 / 3303-150 - Punta Plana Paralela: 3240-125	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
69	- Tamaños de las puntas: 1 - Cantidad de puntas: 12 Largo: 1 cm aprox. - Materiales: ACERO PLASTICO	
70	- Material: Polipropileno. - Diametro: 18 mm aprox.	
71	- Juego de llaves por pulgada tipo Bahco o superior - Largo minimo de la llave - Largo maximo de la llave: 85 mm - 250 mm aprox. - Material: Acero	
72	Fundente Para Soldadura Plata Refrigeracion 114gr aprox.	
73	- Kit pestañadora Value excentrica - Con cortadora - Con escariador redondo y maletín	
74	- Rango: 10 a 120mm2 aprox. - Forma de indentado: hexagonal - Peso: 5kg aprox.	
75	- Movimiento: 12mm aprox. - Rango: 10 a 70mm2 aprox. - Forma de indentado: hexagonal - Peso: 3kg aprox.	
76	- PUNZON EXPANSOR DE GOLPE - APTO PARA CAÑOS DE REFRIGERACIÓN 5 EN 1 - MEDIDAS 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 Y 5/8" aprox.	
77	- Presión máxima: 300 bar aprox. - Materiales: Bronce - Diámetro: 50 mm aprox. - Usos: Refrigeracion	
78	- Juego 6 Resortes Para Doblar Caños - Medidas: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	
79	- Tipos de alimentación: 4 pilas aa - Distancia máxima de medición: 10 m aprox. - Precisión del láser: 0.2 mm aprox. - Cantidad de líneas: 5 aprox. - Con imán - Con punto de plomada - Con Caja plastica	
80	- Diámetro del disco: 184 mm aprox - Profundidad de corte 45 grados: 42 mm aprox. - Profundidad de corte 90 grados: 65 mm aprox. - Velocidad máxima de rotación: 5500 rpm aprox. - Con botón de bloqueo de disco - Largo: 286 mm aprox. - Altura: 226 cm aprox. - Peso: 3.66 kg aprox.	
81	- Modelo: 7676 4 Piezas	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
81	• Medidas: 10mm, 13mm, 16mm y 19mm • Fabricados en aleación de acero cromo-vanadio de alta dureza y resistencia mecánica. • Para tallar y moldear todo tipo de madera, ideales para trabajos de carpintería y artesanías. • Mango antideslizante y ergonómico. Mantener las hojas afiladas para resultados óptimos.	
82	• Potencia: 280 W • Velocidad mínima de rotación: 12000 rpm • Velocidad máxima de rotación: 12000 rpm • Altura: 6.1 " • Ancho: 5.63 " • Largo: 10.24 " • Diámetro de oscilación: 2.4 mm • Número de oscilaciones: 12000 opm • Con regulación de velocidad: No • Clase de protección: 2 • Tipos de lijadora: Roto orbital • Diámetro de la placa lijadora: 125 mm • Peso: 1.5 kg aprox • Con colector de polvo • Con adaptador para extractor de polvo • Con interruptor sellado contra polvo • Con empuñadura antideslizante • Con manual de instrucciones • Superficies recomendadas: Madera, Pintura	
83	• Largo: 4 " aprox. • Peso máximo soportado: 22 kg aprox. • Uso: Soldar • Ángulo: 90°	
84	• Potencia: 1675 W • RPM máximo: 3800 rpm • Diámetro del disco: 305 mm aprox. • Cantidad de dientes del disco: 60 • Grados de inclinación: Inglete (Dcha/Izqda) 60° / 50°, Biselado (Dcha/Izqda) 49° / 49° • Capacidad de corte 90x90 grados: (P x A) 345 x 76 mm aprox. • Capacidad de corte 90x45 grados: (P x A) 211 x 112 mm aprox. • Capacidad de corte 45x90 grados: (P x A) 258 x 63 mm aprox. • Capacidad de corte 45x45 grados: (P x A) 212x76 mm aprox. • Velocidad máxima sin carga: 3800 rpm • Telescópica • Con guía láser • Con luz LED • Accesorios incluidos: Abrazadera p/Material Vertical, Bolsa recolectora, Hoja de Sierra de Carburo, Llave para cambio de	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
84	hoja • Largo total: 833 mm aprox. • Ancho total: 484 mm aprox. • Altura total: 508 mm aprox. • Peso: 25 kg aprox.	
85	• Tipo: Con llave • Diámetro interno: 16 mm aprox. • Capacidad mínima - Capacidad máxima: 3 mm - 16 mm aprox.	
86	• Cepillo de alambre para amoladora de banco 8" 200mm aprox. • Material alambre rizado.	
87	• Medidas: • Diámetro Exterior: 200 mm . aprox. • Diámetro Interno: 19 mm .aprox. • Espesor: 19 mm.aprox. • Grano: 80	
88	• Material de la cabeza: Acero cromo vanadio • Cantidad de posiciones de ajuste: 7 • Largo: 12 " aprox.	
89	• Material: Plástico • Profundidad: 20.5 cm aprox. • Ancho: 40.6 cm aprox. • Largo: 49 cm aprox. • Cantidad de compartimentos: 2 • Tipo de cierre: Traba de metal • Con manija • Capacidad de carga: 12 kg aprox.	
90		
91	• Material del mango: Madera • Material de la cabeza: Acero • Peso: 1000 g aprox.	
92	• Tipo de discos y piedras: De desbaste • Superficies aptas: Madera,Metal • Material: Óxido de aluminio • Diámetro central: 22 mm aprox. • Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox. • Espesor: 7 mm aprox.	
93	• Tipo de discos y piedras: De corte • Superficies aptas: Hierro,Metal • Material: Carburo de silicio • Diámetro central: 22 mm aprox. • Diámetro del disco de corte: 115 mm aprox. • Espesor: 1 mm aprox.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
93	• RPM máximo: 13300 rpm aprox. • Peso: 115 g aprox.	
94	• Largo: 25 mm aprox. • Material: Nailon • Tipo de uso: Ladrillo • Con tope	
95		
96		