

ANEXO CONVOCATORIA

237/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>PORTS</p> <p>1 Ethernet: On an RJ-45 connector</p> <p>2 USB 3.0: On a female USB type-A connector</p> <p>1 USB 2.0: On a female USB type-A connector</p> <p>2 Pin connector: Video Switching control</p> <p>GENERAL</p> <p>Processor: Intel® Gemini Lake QC SOC</p> <p>Memory: 4GB LPDDR4 (2400)</p> <p>Storage: 32GB eMMC</p> <p>Networking: 1 x Gigabit LAN Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n dual band</p> <p>Operating System: Linux</p>	
2	<p>Multi-Channel DSP</p> <p>AEC (Acoustic Echo Cancellation)</p> <p>Intuitive and Comprehensive Configuration and Control</p> <p>HDMI audio de-embedding</p> <p>Class compliant USB audio interface</p> <p>HDMI Ethernet - RJ-45 4K/60 UHD (4:4:4)</p> <p>INPUTS</p> <p>2 HDMI: On female HDMI connectors</p> <p>4 Balanced Mono Audio: On 3-pin terminal blocks</p> <p>1 Unbalanced Stereo Audio: On a 3.5mm mini jack</p> <p>OUTPUTS</p> <p>1 Balanced Stereo Audio: On a 5-pin terminal block connector</p> <p>1 HDMI: On a female HDMI connector</p> <p>PORTS</p> <p>1 USB Audio: On a female mini USB-B connector</p> <p>1 RS-232: On a 3-pin terminal block</p> <p>1 Ethernet: On an RJ-45 female connector</p> <p>LINE/MIC LEVEL INPUT</p> <p>Impedance Unbalanced: 7.6kΩ</p> <p>Impedance Balanced: 3.8kΩ</p> <p>Impedance Microphone: 3.8kΩ</p> <p>Nominal level Unbalanced: 0dBV (0.77Vrms)</p> <p>Nominal level Balanced: +6.8dBu (1.54Vrms)</p> <p>Maximum level (Balanced): +8dBu (2Vrms)</p> <p>Sensitivity Unbalanced: Full power @ 0dBV (0.77Vrms)</p> <p>Sensitivity Balanced: Full power @ +6dBu (1.54Vrms)</p> <p>Phantom Power: 48 VDC on/off per input</p>	
3	<p>Barra de sonido USB de audio/video, con seguimiento automático</p> <p>Cámara FOV 4K de 120 grados, estéreo USB, altavoz, altavoz BT, dispositivo Wi-Fi</p> <p>gestión, remoto, Cable: 5m USB Tipo-A a Tipo-C, Potencia: MEX y CARIB - Tipo B, NEMA 5-15.</p>	
4	<p>Características:</p> <p>Tela: matte grey, alta definicion, con bordes negros, construida en una sola pieza.resistencia al fuego.</p> <p>Visualizacion angular: de 180" grados.</p> <p>Formato 4:3</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	<p>Medidas :3,04mts.de ancho x 2,29mts. de alto.(el area a proyectar) Soporte para pared o techo de facil montaje. Operacion motorizada.</p>	
5	<p>Cámara Rally Zoom: - Zoom 15x HD (óptico 5x + digital 3x) Panorámica: 180° (±90°) Inclinación: 140° (+50° / -90°) Campo visual: Diagonal: 90° Horizontal: 82° Vertical: 52° Cobertura total de sala: 262° ancho x 192° alto (campo visual + panorámica e inclinación) Resoluciones @ 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p, y SD Resoluciones @ 60fps: 1080p, 720p Tecnologías RightLight: Rango dinámico amplio (WDR), compensación de poca luz, reducción de ruido de video, optimización de saturación con poca luz Privacidad: En modo de suspensión, la lente permanece en ángulo de -90° para garantizar la privacidad Rally Mic Pod Radio de captación: Diámetro de 4,5 m Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho haces acústicos AEC: Cancelación de eco acústico VAD: Voice Activity Detector (VAD) Supresión de ruido de fondo Botón de silencio con LED indicador de estado Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m Conexión en serie de hasta 7 bases de micrófono Rally Respuesta de frecuencia: 90 Hz - 16 kHz Sensibilidad: >-27 dB +/-1 dB a 1 Pa Velocidad de datos de micrófono: 48 kHz</p>	