

# ANEXO CONVOCATORIA

## 44/2023

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1       | <p>Fuente &amp; Ópticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fuente de luz: 1 módulo LED RGBAL de 250W</li> <li>● Temperatura color: 2700K-8000K</li> <li>● Vida útil promedio: 50.000 horas</li> <li>● Zoom: 15°-45° lineal</li> <li>● Frecuencia de refresco seleccionable: 600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz &amp; 25000Hz</li> <li>● Datos fotométricos</li> </ul> <p>Flujo lumínico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 15°: 2817,5 lm</li> <li>● 45°: 4766,2 lm</li> <li>● Reproducción de color:</li> <li>● 2700K-4500K: &gt;90Ra</li> <li>● 5600K-8000K: &gt;85Ra</li> <li>● Flux:</li> <li>● 15°: 2200 Lux @ 5M</li> <li>● 45°: 230 Lux @ 5M</li> </ul> <p>Efectos y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mezcla de color RGBLA</li> <li>● Presets de temperatura color: 2700K, 3000K, 3200K, 3500K, 4000K, 4200K, 4500K, 5600K, 6000K, 6500K, 7200K &amp; 8000K</li> <li>● Gestión de color HSIC</li> <li>● 16 presets de color</li> <li>● Dimmer: 0-100% (16-Bit)</li> <li>● 4 curvas de dimmeo</li> <li>● Efecto estrobo: 0-20 flashes por segundo</li> <li>● Zoom: 15°-45° lineal</li> <li>● PWM ajustable</li> </ul> <p>Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Canales DMX: 8/10/13/19</li> <li>● Modos de operación: DMX, Estático, Maestro/Esclavo &amp; control a bordo</li> <li>● Función RDM</li> </ul> <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Display LED</li> <li>● Conectores DMX: 4 conectores XLR (XLR-3 entrada y salida; XLR-5 entrada y salida)</li> <li>● Conectores de alimentación: PowerCON® de Entrada/Salida</li> <li>● Enfriamiento por convección forzada</li> <li>● Dimensiones: 417x286x260 mm. / 16,5x11x10 pulg.</li> <li>● Peso: 7,6 Kg. / 16,75 Lbs.</li> </ul> <p>Todos las medidas y valores son aproximados.</p> |        |