

ANEXO CONVOCATORIA

97/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Motocompresor para aire acondicionado para 6tn de refrigeración tipo Coppeland o superior • Para gas R22	
2	• Motocompresor para aire acondicionado de 3tn de refrigeración. • Para gas R22	
3	• Motocompresor rotativo 1 tn de refrigeración para aire acondicionado tipo Coppeland o superior. • Para gas R22	
4	• Plaqueta Universal Para Aire Acondicionado QD-U02C+ Con Relé • Voltaje: 220 - 240 V. • HZ: 50/60 Hz. • Output: 13.5V. • Amperes: 0.25 A. • Modelo: QD-U02C+	
5	• Largo: 13.2 mm aprox. • Tipo de refrigerante: R134A • Sellos incluidos: Sí • Presión del sistema: Alta/ Baja • OEM: 5CA-AA	
6	• Tipo Bluestar o superior • Modelo: 1/4 f • Tipo de llave: de paso • Largo de la llave: 120 mm aprox. • Material: Bronce	
7	• Cable Potencia Norma: IRAM 2178-1 • Tensión: 1 Kv • Material: Cobre recocido Norma IRAM NM 280 • Temperatura máxima en el conductor en carga permanente : 70º C. aprox. • Temperatura máxima en el conductor en cortocircuito: 160º C - S=300 (mm2) 140º C - S>300 (mm2) aprox. • Duración máxima de cortocircuito: 5 (s). aprox. • Material: PVC • No propagación de la llama: IRAM NMIEC 60332-1. • No propagación del incendio (si es especialmente requerido): IRAM NM IEC 60332-3-24.	
8	• Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC • Abreviatura del cable: SUBTERRANEO	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	- Tipo Dunlop o superior - Modelo: A29 - Material: Goma - Tipo de polea: V	
10	- Modelos: A-28 - Material: Caucho - Tipo: Lisa - Correa: Industrial	
11	- CORREA INDUSTRIAL B - Ancho base superior: 17mm aprox. - Ancho Primitivo: 14mm aprox. - Altura o Espesor: 11mm aprox.	
12	- CAPACITOR DE ARRANQUE DE 35 mf PARA MOTORES Y COMPRESORES - AISLACION 450v - MEDIDAS: ALTO: 108mm / DIAMETRO: 44.55mm aprox.	
13	- Capacitancia: 45 μF - Voltaje máximo: 450V - Diámetro: 55 mm aprox. - Largo: 130 mm aprox.	
14	- Capacitancia: 60.7 μF - Voltaje máximo: 220V - Temperatura mínima de funcionamiento - Temperatura máxima de funcionamiento: 5 °C - 70 °C - Diámetro: 35 mm aprox. - Largo: 70 mm aprox.	
15	- Tipo Extreme o superior - Tapa fugas para aire acondicionado	
16	- Marca: Genrod - Color: Blanca - Medida: 400 x 400 x 170 en mm alto x ancho x profundidad aprox. - Grado ip65 - Material PVC	
17	- Tipo Genrod o superior - Material: Plástico - Cantidad de módulos: 1	
18	- Tipo Scheinder o superior - Modelo: LX1D4Q7 - Tipo de producto: Contactor - Categorías de utilización: AC - Cantidad de polos principales: 3 - VOLTAJE: 220VCA.	
19	- TRANSFORMADOR IGNÍFUGO 50W POTENCIA 220V/24V - Altura: 5.5 cm aprox. - Ancho: 11 cm aprox. - Color: Blanco - Ignifugo - Frecuencia: 50 Hz - Largo: 4.5 cm - Potencia maxima soportada: 50 W - Voltajes de entrada: 220V - Voltajes de salida: 24v	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
20	- Tipo Cooltech o superior - Modelo: SP BTGRK - Plástico transparente con ranuras en toda su traza - Medidas de la caja: 8x11x18 cm aprox.	
21	- Marca: Tipo Honeywell o superior - Serie: Focus Pro 5000 - Modelo: TH5110D1006 - Medidas del Producto: 11,5 x 8,5 x 3 cm (Ancho x Alto x Pof.) aprox. - Peso: 0,150 aprox.	
22	Placa universal para aire acondicionado split 5tn	
23	- Tipo WEG o superior - Tipo de producto: Relé - Categorías de utilización: AC3	