

# ANEXO CONVOCATORIA

31/2022

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Tipo de fuente de alimentación para PC: Mini ATX Tipo de refrigeración: Por aire Con protección de bajo voltaje: Sí Cantidad de conectores HDD: 2 Cantidad de conectores SATA: 2	
2	Tipo de fuente de alimentación para PC: ATX Tipo de refrigeración: COOLER Con protección de bajo voltaje: si Cantidad de conectores HDD: 2 Cantidad de conectores SATA: 2	
3	Capacidad de conmutación: 128 GB/s Es gestionable: Sí Se integra con los puntos de acceso interiores/exteriores Instant On existentes Se puede administrar de forma centralizada con la aplicación móvil Instant On en el sitio o de forma remota. Tipo de telecomunicación: Store and forward Conmutadores Ethernet de capa 2+ gestionados en la nube constan de modelos de 24 Puertos Clase 4 PoE (PoE+) y Gigabit Ethernet, con ranuras SFP+ de 1G/10G ranuras para conectividad de fibra. Siete conmutadores Gigabit de capa 2+ gestionados de forma inteligente para una conectividad de alto rendimiento. Modelos no PoE y PoE Clase 4 (es decir, PoE+) 24 puertos para flexibilidad de implementación. Puertos 1G/10G SFP+ para conectividad de fibra. Aplicación móvil Aruba Instant On y/o portal web basado en la nube para una fácil administración de la red en el sitio o de forma remota. Opción para administrar sus conmutadores a través de la GUI web local. Puertos 24 puertos RJ-45 10/100/1000, 4 puertos SFP 1/10 GbE Memoria y procesador ARM Cortex-A9 a 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1,5 MB paquete de búfer o superior Velocidad 95,23 Mpps, máximo o superior Función PoE+: 195 W Clase 4 Funciones de gestión Portal Aruba Instant On, navegador web, gestor SNMP Voltaje de entrada 100 - 127 / 200 - 240 V CA Consumo de energía 234 W máximo, 19,3 W inactivo Consumo de energía Descripción 234,0 W máximo, 19,3 W inactivo Voltaje de entrada 100 - 127 / 200 - 240 VCA Capacidad de conmutación 128 Gbps o superior Rendimiento 95,23 Mpps, máximo Memoria y procesador ARM Cortex-A9 a 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1,5 MB de búfer de paquetes Funciones de administración Aruba Instant On Portal, navegador web, administrador SNMP Velocidad de reloj: 800 MHz o superior Memoria interna: 512 MB o superior	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	Modelo del procesador: ARM Cortex-A9 o superior	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabinete ATX sentex black 4234-4246-4237-4243</li> <li>• Fuente 725w sentey tipo XPP-725 o superior</li> <li>• Motherboard Asus Rog Strix x590-e Socket fclGa 1200 10 Gen o superior</li> <li>• Procesador Intel Core I7-11700k 8 Cores 3.6 Ghz FCLGA1200 o superior</li> <li>• 32GB Ram (2 memoria Ddr4 Kingston Hyperx Savage 16gb 3200MHZ)</li> <li>• Disco estado sólido Ssd Samsung 970 Evo Plus 1tb Nvme M.2 o superior.</li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parlante multimedia tipo Philips modelo SPA-3250 o superior</li> <li>• Philips SPA3250/97 Altavoz portátil estéreo Negro -</li> <li>• Altavoces portátiles (2.0 canales, 100-18000 Hz, Alámbrico, 1,2 m, Altavoz portátil estéreo, Negro)</li> <li>• Tipo de conector Alámbrico</li> <li>• Dimensiones del producto: 63.2 x 42.9 x 37.2 cm aprox.</li> <li>• Fuente de alimentación USB</li> </ul>	