

# ANEXO CONVOCATORIA

42/2023

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pantalón cargo recto</li> <li>Bolsillos avanzados en delantero y ojal en trasero</li> <li>Bolsillo carpintero en lateral</li> <li>Tripe costura de refuerzo</li> <li>100% algodón</li> <li>Material gabardina 8oz</li> <li>Cantidad de bolsillos: 6 (SEIS)</li> <li>Color: VERDE</li> </ul>                                                                                                   |   |
| 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Color: Azul</li> <li>Composición: 100% algodón. punto jersey 24/1</li> <li>Medidas de las prendas:</li> <li>Talle S (38) = Ancho 48cm x Largo 70cm.</li> <li>Talle M (40) = Ancho 49cm x Largo 71cm.</li> <li>Talle L (42) = Ancho 52cm x Largo 73cm.</li> <li>Talle XL (44) = Ancho 56cm x Largo 75cm.</li> <li>Talle XXL (46) = Ancho 60cm x Largo 79cm.</li> <li>Cuello redondo</li> </ul> |  |
| 3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de calzado de seguridad: Zapato</li> <li>Material de la suela: Poliuretano bidensidad</li> <li>Material del calzado: Cuero</li> <li>Material de la puntera: Acero</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motas de PVC y NITRILO</li> <li>Material: Algodón 100%</li> <li>Trama cerrada</li> <li>Tejido 3 cabos</li> <li>Puños largos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imagen                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 5       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visera:</b> frontal, de cubierta plástica de características dieléctricas, resistente a alto voltaje.</li> <li>• <b>Capuchón:</b> Faldón de tela ignífuga de 70 x 60 cm aprox. Alta resistencia a las llamas y chispas generadas por contactos de alto voltaje, con costuras reforzadas interiores.</li> <li>• <b>Visor:</b> de policarbonato transparente de 2 mm de espesor, de 20 x 40 cm. aprox. rebatible con 2 posiciones.. El faldón de tela recubre al visor en todo su contorno sujetado con un marco también de policarbonato, y por medio de tornillos plásticos dieléctricos, con un sistema de sujeción en su parte inferior.</li> <li>• <b>Casco:</b> de seguridad, certificado, Tipo 1 , clase B, de alta resistencia eléctrica , a los impactos y a la inflamabilidad. Se acopla a la visera frontal a través de un sistema de SLOTS. El sistema de ajuste es regulable por medio de arnes a cremallera.</li> <li>• <b>Peso del equipo:</b> aproximadamente 0,800 Kg.</li> </ul> |  |
| 6       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Tela</li> <li>• Tipo de faja: Lumbar</li> <li>• Talles: M, L y XL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imagen                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de manga: Larga</li> <li>Material: 100% algodón</li> <li>Color: Verde</li> </ul>                                                                                                                                                                     |    |
| 8       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: látex natural vulcanizado</li> <li>Certificaciones: Bajo Norma EN 60903 y su equivalente Norma IRAM 3604:1998</li> <li>Monopieza, con dedos curvos y palma antideslizante</li> <li>Talle 9 y 10</li> </ul>                                      |   |
| 9       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Género: Mujer</li> <li>Material principal: Batista liviana</li> <li>Tipo de cuello: Escote en V</li> </ul>                                                                                                                                                |  |
| 10      | <p>Máscara de diseño ergonómico y liviano.<br/>Filtro de oscurecimiento automático.<br/>Panel frontal reflectante del calor.<br/>Ajuste externo del grado de filtrado.<br/>Cobertura del cuello extendida.<br/>Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.</p> |  |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imagen                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | <p>Aplicaciones: Operaciones de soldadura Industria del aluminio Industria del acero Industria del vidrio Industria Farmacéutica Agroquímicos Minería Alimenticia Petroquímica Química</p> <p>Materiales: Pieza Facial Polímero sintético Color Gris Bandas elásticas Elastómero</p>                                                                                                                                                                                               |    |
| 12      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.</li> <li>• Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.</li> <li>• Para aplicaciones: reducción de aluminio, elaboración de químicos, farmaceútica, petroquímica, laboratorios y papel.</li> </ul> |   |
| 13      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: P.V.C Policloruro de Vinilo puro</li> <li>• Acabado interior: Soporte textil Reforzado</li> <li>• Acabado exterior: P.V.C Textura Lisa</li> <li>• Longitud (cm): 30</li> <li>• Muñeca: Puño libre</li> <li>• Espesor: Liviano</li> <li>• Color: Rojo</li> </ul>                                                                                                                                                                 |  |
| 14      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sello de conformidad IRAM 3622-1</li> <li>• Arnés completo, 1 punto de enganche con cola de amarre incorporada, regulable en hombros y piernas.</li> <li>• Utilizado para trabajos en altura donde exista riesgo de caída.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 15      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El DELANTAL REFORZADO CON PLACA DE PLOMO protege al soldador del calor y las proyecciones emitidas por</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imagen                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | las soldaduras. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionado con cuero descarnado curtido al cromo.</li> <li>• Protección de goma plomada: Plancha de goma plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior, en el centro del delantal.</li> <li>• Medidas: 90 x 60 cms. aprox.</li> <li>• Dimensiones de la plancha de goma plomada: 5mm aprox. de espesor, 25cm ancho X 28cm alto aprox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 16      | <p><b><u>Características</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.</li> <li>• Protección frontal y lateral.</li> <li>• Diseño clásico que permite la visión periférica</li> <li>• Lente de policarbonato.</li> <li>• Filtro UV.</li> <li>• Marco y patillas flexibles de nylon.</li> <li>• Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.</li> <li>• Tornillo de acero inoxidable.</li> </ul> <p><b><u>Color de Lente</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.</li> </ul> <p><b><u>Tratamiento</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.</li> </ul> |   |
| 17      | Cinta demarcatoria peligro 40 micrones x 100 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 18      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado completamente en descarnado color naranja curtido al cromo.</li> <li>• Costura con hilo de alta resistencia. Costuras protegidas.</li> <li>• Refuerzo en palma, dorso y nudillos</li> <li>• Interior forrado y puño largo que otorga una mayor protección contra las chispas generadas por la soldadura.</li> <li>• Largo 35 cm. Aprox.</li> <li>• Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como protección de manos, en labores de soldadura al arco.</li> <li>• Certificado Sello S.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imagen                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El DELANTAL REFORZADO CON PLACA DE PLOMO protege al soldador del calor y las proyecciones emitidas por las soldaduras.</li> <li>• Confeccionado con cuero descarnado curtido al cromo.</li> <li>• Protección de goma plomada: Plancha de goma</li> <li>• plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior, en el centro del delantal.</li> <li>• Medidas: 90 x 60 cms. aprox.</li> <li>• Dimensiones de la plancha de goma plomada: 5mm aprox.</li> <li>• Espesor de 25cm ancho X 28cm alto aprox.</li> </ul> |    |
| 20      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollo de 25mm x 18 mm aprox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 21      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camperón Termico Trucker Impermeable</li> <li>• Tela Trucker Relleno Guata</li> <li>• Bolsillos con tapa</li> <li>• Uso General</li> <li>• Unisex (Hombre / Mujer)</li> <li>• Color: Azul marino</li> <li>• Talles: a definir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |