

ANEXO CONVOCATORIA

44/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Fuente & Ópticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fuente de luz: 1 módulo LED RGBAL de 250W ● Temperatura color: 2700K-8000K ● Vida útil promedio: 50.000 horas ● Zoom: 15°-45° lineal ● Frecuencia de refresco seleccionable: 600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz & 25000Hz ● Datos fotométricos <p>Flujo lumínico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 15°: 2817,5 lm ● 45°: 4766,2 lm ● Reproducción de color: ● 2700K-4500K: >90Ra ● 5600K-8000K: >85Ra ● Flux: ● 15°: 2200 Lux @ 5M ● 45°: 230 Lux @ 5M <p>Efectos y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mezcla de color RGBLA ● Presets de temperatura color: 2700K, 3000K, 3200K, 3500K, 4000K, 4200K, 4500K, 5600K, 6000K, 6500K, 7200K & 8000K ● Gestión de color HSIC ● 16 presets de color ● Dimmer: 0-100% (16-Bit) ● 4 curvas de dimmeo ● Efecto estrobo: 0-20 flashes por segundo ● Zoom: 15°-45° lineal ● PWM ajustable <p>Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Canales DMX: 8/10/13/19 ● Modos de operación: DMX, Estático, Maestro/Esclavo & control a bordo ● Función RDM <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Display LED ● Conectores DMX: 4 conectores XLR (XLR-3 entrada y salida; XLR-5 entrada y salida) ● Conectores de alimentación: PowerCON® de Entrada/Salida ● Enfriamiento por convección forzada ● Dimensiones: 417x286x260 mm. / 16,5x11x10 pulg. ● Peso: 7,6 Kg. / 16,75 Lbs. <p>Todos las medidas y valores son aproximados.</p>	