

ANEXO CONVOCATORIA

42/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Pantalón cargo recto - Bolsillos avanzados en delantero y ojal en trasero - Bolsillo carpintero en lateral - Tripe costura de refuerzo 100% algodón - Material gabardina 8oz - Cantidad de bolsillos: 6 (SEIS) - Color: VERDE	
2	- Color: Azul - Composición: 100% algodón. punto jersey 24/1 - Medidas de las prendas: - Talle S (38) = Ancho 48cm x Largo 70cm. - Talle M (40) = Ancho 49cm x Largo 71cm. - Talle L (42) = Ancho 52cm x Largo 73cm. - Talle XL (44) = Ancho 56cm x Largo 75cm. - Talle XXL (46) = Ancho 60cm x Largo 79cm. - Cuello redondo	
3	- Tipo de calzado de seguridad: Zapato - Material de la suela: Poliuretano bidensidad - Material del calzado: Cuero - Material de la puntera: Acero	
4	- Motas de PVC y NITRILO - Material: Algodón 100% - Trama cerrada - Tejido 3 cabos - Puños largos	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4		
5	• Visera: frontal, de cubierta plástica de características dieléctricas, resistente a alto voltaje. • Capuchón: Faldón de tela ignífuga de 70 x 60 cm aprox. Alta resistencia a las llamas y chispas generadas por contactos de alto voltaje, con costuras reforzadas interiores. • Visor: de policarbonato transparente de 2 mm de espesor, de 20 x 40 cm. aprox. rebatible con 2 posiciones.. El faldón de tela recubre al visor en todo su contorno sujetado con un marco también de policarbonato, y por medio de tornillos plásticos dieléctricos, con un sistema de sujeción en su parte inferior. • Casco: de seguridad, certificado, Tipo 1 , clase B, de alta resistencia eléctrica , a los impactos y a la inflamabilidad. Se acopla a la visera frontal a través de un sistema de SLOTS. El sistema de ajuste es regulable por medio de arnes a cremallera. • Peso del equipo: aproximadamente 0,800 Kg.	
6	• Material: Tela • Tipo de faja: Lumbar • Talles: M, L y XL	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	- Tipo de manga: Larga - Material: 100% algodón - Color: Verde	
8	- Material: látex natural vulcanizado - Certificaciones: Bajo Norma EN 60903 y su equivalente Norma IRAM 3604:1998 - Monopieza, con dedos curvos y palma antideslizante - Talle 9 y 10	
9	- Género: Mujer - Material principal: Batista liviana - Tipo de cuello: Escote en V	
10	Máscara de diseño ergonómico y liviano. Filtro de oscurecimiento automático. Panel frontal reflectante del calor. Ajuste externo del grado de filtrado. Cobertura del cuello extendida. Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	Aplicaciones: Operaciones de soldadura Industria del aluminio Industria del acero Industria del vidrio Industria Farmacéutica Agroquímicos Minería Alimenticia Petroquímica Química Materiales: Pieza Facial Polímero sintético Color Gris Bandas elásticas Elastómero	
12	• Protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno. • Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa. • Para aplicaciones: reducción de aluminio, elaboración de químicos, farmacéutica, petroquímica, laboratorios y papel.	
13	• Material: P.V.C Policloruro de Vinilo puro • Acabado interior: Soporte textil Reforzado • Acabado exterior: P.V.C Textura Lisa • Longitud (cm): 30 • Muñeca: Puño libre • Espesor: Liviano • Color: Rojo	
14	• Sello de conformidad IRAM 3622-1 • Arnés completo, 1 punto de enganche con cola de amarre incorporada, regulable en hombros y piernas. • Utilizado para trabajos en altura donde exista riesgo de caída.	
15	• El DELANTAL REFORZADO CON PLACA DE PLOMO protege al soldador del calor y las proyecciones emitidas por	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
15	las soldaduras. • Confeccionado con cuero descarnado curtido al cromo. • Protección de goma plomada: Plancha de goma plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior, en el centro del delantal. • Medidas: 90 x 60 cms. aprox. • Dimensiones de la plancha de goma plomada: 5mm aprox. de espesor, 25cm ancho X 28cm alto aprox.	
16	<u>Características</u> • Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. • Protección frontal y lateral. • Diseño clásico que permite la visión periférica • Lente de policarbonato. • Filtro UV. • Marco y patillas flexibles de nylon. • Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. • Tornillo de acero inoxidable. <u>Color de Lente</u> • Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color. <u>Tratamiento</u> • Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.	
17	Cinta demarcatoria peligro 40 micrones x 100 metros	
18	• Fabricado completamente en descarnado color naranja curtido al cromo. • Costura con hilo de alta resistencia. Costuras protegidas. • Refuerzo en palma, dorso y nudillos • Interior forrado y puño largo que otorga una mayor protección contra las chispas generadas por la soldadura. • Largo 35 cm. Aprox. • Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como protección de manos, en labores de soldadura al arco. • Certificado Sello S.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
19	• El DELANTAL REFORZADO CON PLACA DE PLOMO protege al soldador del calor y las proyecciones emitidas por las soldaduras. • Confeccionado con cuero descarnado curtido al cromo. • Protección de goma plomada: Plancha de goma plomada pegada, y remachada en las cuatro esquinas. Ubicadas del lado posterior, en el centro del delantal. • Medidas: 90 x 60 cms. aprox. • Dimensiones de la plancha de goma plomada: 5mm aprox. • Espesor de 25cm ancho X 28cm alto aprox.	
20	• Rollo de 25mm x 18 mm aprox.	
21	• Camperón Termico Trucker Impermeable • Tela Trucker Relleno Guata • Bolsillos con tapa • Uso General • Unisex (Hombre / Mujer) • Color: Azul marino • Talles: a definir	