

ANEXO CONVOCATORIA

92/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Base poliuretánica con volante apoya pie: estructura de caño de 20 x 30 x 1.25 fabricada con soldadura con MIG e inyectada en poliuretano expandido y un volante apoya pie realizado con caño de 20 x 30 x 1.2 protegido con epoxi negro. Con ruedas. - Asiento y respaldo: Estructura de chapa de 3 mm de espesor inyectado en poliuretano expandido. - Mecanismo con contacto permanente: Fabricado con chapa plegada de 3mm de espesor, protegido con pintura epoxi negro. - Mecanismo con respaldo fijo: Fabricado con chapa plegada de 3 mm de espesor y con un respaldo realizado en planchuela de 32 x 8 mm, protegido con pintura epoxi negro.	 SILLAS DE LABORATORIO Modelo SILLAS DE LABORATORIO Base poliuretánica con volante apoya pie: estructura de caño de 20 x 30 x 1.25 fabricada con soldadura con MIG e inyectada en poliuretano expandido y un volante apoya pie realizado con caño de 20 x 30 x 1.2 protegido con epoxi negro. Con ruedas. Asiento y respaldo: Estructura de chapa de 3 mm de espesor inyectado en poliuretano expandido. Mecanismo con contacto permanente: Fabricado con chapa plegada de 3mm de espesor, protegido con pintura epoxi negro. Mecanismo con respaldo fijo: Fabricado con chapa plegada de 3 mm de espesor y con un respaldo realizado en planchuela de 32 x 8 mm, protegido con pintura epoxi negro.