

# ANEXO CONVOCATORIA

92/2022

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Base poliuretánica con volante apoya pie: estructura de caño de 20 x 30 x 1.25 fabricada con soldadura con MIG e inyectada en poliuretano expandido y un volante apoya pie realizado con caño de 20 x 30 x 1.2 protegido con epoxi negro. Con ruedas.</li> <li>Asiento y respaldo: Estructura de chapa de 3 mm de espesor inyectado en poliuretano expandido.</li> <li>Mecanismo con contacto permanente: Fabricado con chapa plegada de 3mm de espesor, protegido con pintura epoxi negro.</li> <li>Mecanismo con respaldo fijo: Fabricado con chapa plegada de 3 mm de espesor y con un respaldo realizado en planchuela de 32 x 8 mm, protegido con pintura epoxi negro.</li> </ul> |  <p>SEILLAS DE LABORATORIO</p> <p>Modelo: SILLAS DE LABORATORIO</p> <p>Base poliuretánica con volante apoya pie: estructura de caño de 20 x 30 x 1.25 fabricada con soldadura con MIG e inyectada en poliuretano expandido y un volante apoya pie realizado con caño de 20 x 30 x 1.2 protegido con epoxi negro. Con ruedas. <p>Asiento y respaldo: Estructura de chapa de 3 mm de espesor inyectado en poliuretano expandido. <p>Mecanismo con contacto permanente: Fabricado con chapa plegada de 3mm de espesor, protegido con pintura epoxi negro. <p>Mecanismo con respaldo fijo: Fabricado con chapa plegada de 3 mm de espesor y con un respaldo realizado en planchuela de 32 x 8 mm, protegido con pintura epoxi negro. </p></p></p></p> |