

ANEXO CONVOCATORIA

3/2023

RENGLONES

| 1 Motocompresor C.Scroll Invotech YH150A1-100 5Hp 380/50 R- 22 o superior Modelo: INDCOYM086T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 83.3(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) Motocompresor C.Scroll Invotech YH104A1-100 4Hp 380/50 R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) LRA: 60(A) | Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|--|---------|---|--------|
| 22 o superior Modelo: INDCOYM086T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 83.3(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga: 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) Motocompresor C.Scroll Invotech YH104A1-100 4Hp 380/50 R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Descarga: 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | 1 | Matacompresor C Scroll Invotech VH150A1-100 5Hp 380/50 R- | |
| Modelo: INDCOYM086T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 83.3(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga: 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) Motocompresor C.Scroll Invotech YH104A1-100 4Hp 380/50 R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga: 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | 1 | 1 1 | |
| Refrigerante: R22 Desplazamiento: 83.3(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Desplazamiento: 83.3(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) Motocompresor C.Scroll Invotech YH104A1-100 4Hp 380/50 R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | | |
| Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Potencia: 5(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Corriente nominal: 8 (A) LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | Volts/Fases/Hz: 380/3/50 | |
| LRA: 60(A) Rendimiento: 8870(Watts) Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | Corriente nominal: 8 (A) | |
| Temp. De Evaporación: -10 (°C) Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | | |
| Temp. de Condensación: 45 (°C) 2 | | Rendimiento: 8870(Watts) | |
| Motocompresor C.Scroll Invotech YH104A1-100 4Hp 380/50 R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga: 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | Temp. De Evaporación: -10 (°C) | |
| R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga: 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | Temp. de Condensación: 45 (°C) | |
| R-22 o superior Modelo: INDCOYM070T Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | 2 | Motocompresor C.Scroll Invotech YH104A1-100 4Hp 380/50 | |
| Refrigerante: R22 Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | R-22 o superior | |
| Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | Modelo: INDCOYM070T | |
| Tipo de Aceite: POE Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | Refrigerante: R22 | |
| Diámetro Succión: 7/8(Pulg.) Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | Desplazamiento: 67.8(Cm3/Rev.) | |
| Diámetro Descarga : 1/2(Pulg.) Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | Tipo de Aceite: POE | |
| Peso Bruto: 31(Kg) Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | | |
| Potencia: 4(Hp) Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | | |
| Volts/Fases/Hz: 380/3/50 Corriente nominal: 7(A) | | | |
| Corriente nominal: 7(A) | | | |
| | | | |
| $ IRA \cdot 60(A) $ | | | |
| | | LRA: 60(A) | |
| Rendimiento: 7220(Watts) | | | |
| Temp. De Evaporación: -10(°C) | | | |
| Temp. de Condensación: 45(°C) | | Temp. de Condensación: 45(°C) | |
| 3 | 3 | | |