

ANEXO CONVOCATORIA

130/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Artefacto para tubo - Medidas 60X60 aprox. - Hueco: 580MMX580MM Aprox.	
2	- Plafón de aplicar led 45 watts neutro 4000K Luminaria a led tipo panel. - Alimentacion: 200/240Vca - 50Hz. - Con fuente de alimentacion. - Lumens: 4400 - Potencia: 45W - Color: Blanco Neutro (4000k) - Terminacion con perfil de aluminio color blanco. - Vida util: 30.000 hs. - Usos: aplicado con su marco. - Medida: 60,5 cm x 60,5 cm x 6,5cm (alto) aprox.	
3	- Embutido redondo 18W - Led 2700kK - Medida :22,8cm aprox. - Construido en aluminio para embutir - Alimentación 220V	
4	- Potencia: 180W - Alimentación: 220V - Temperatura de la luz: 5000K - Angulo apertura: 120° - Vida útil: 50000Hs - Flujo lumínico: 18000Lm - Medidas: 445X520X100 mm. aprox. - Materiales: Cuerpo: inyección de aluminio - Reflector: Difusor opal mas aluminio anodizado - Lente: Vidrio frontal 4MM aprox. serigrafiado	
5	- Potencia: 90W - Flujo: 12.000lm - Vida Util: 50.000 hs - Dimensiones: 300x415x100 mm. Aprox.	
6	- Tubo led 25W G13 - Medida: 1.50M aprox.	
7	- Reflector led smd 50W IP65 - Material: Metal - Watt: 50 w - Color: Frio (6500 K) - Norma: IP 65 - Voltaje de entrada: 220 V	
8	- TORTUGA OVAL MARCO BLANCO - Potencia: 12W	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	- Modelo: TO-MB-12w - Corriente: 55-60mA - Proteccion IP54 - Proteccion IK06 - Angulo de Apertura: 110° - Tipo de Chip: 2835 - 63pcs - Tamaño de Lampara: 160x90x45mm aprox. - Peso de Lampara: 98g aprox. - Temperatura de Trabajo: -20° +40° - Flujo Luminoso: 1080 lm	
9	- Tubo Led Vidrio T8 120cm 18W - CARACTERISTICAS 28x1200mm aprox. - Potencia 18w - Conector: G13 - Material del Cuerpo Vidrio - ReemplazoTubo Fluorescente 36W	
10	- CONSUMO: 65W - LUMENES: 5800 LM - TEMP. COLOR: 6500K - VIDA UTIL: 25.000HS - TENSION: 100-240V 50/60Hz - DIMENSIONES: 217mm (alto) x 145mm (ancho) aprox. - BASE: E40	
11	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable bipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable	
12	- Modelo PLASTIX R - Tipo de cable Tripolar - Diametro 1.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable	
13	- Potencia: 7w equivalente a 60w incandescente - Rosca E27 10.000hs de vida util 600lm luz fria / 500lm luz calida	
14	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable Unipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable - Color celeste	
15	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable Unipolar - Diametro 2.5 mm aprox. - Material de la cubierta: PVC - Material conductor: Cobre - Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO - No inflamable - Color marron	
16	- Modelo PLASTIX CF - Tipo de cable Unipolar	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	• Diametro 2.5 mm aprox. • Material de la cubierta: PVC • Material conductor: Cobre • Materiales del aislamiento: PVC NOFLAMEX ECOLOGICO • Es inflamable: No Color verde amarillo	
17	• Cable canal 18x21 mm aprox. • Tipo Dexon Schneider Electric o superior • Tira x 2 mts aproximadamente.	