ANEXO CONVOCATORIA

93/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Tipo ALBA o superior • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 20 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
2	• Tipo ALBA o superior • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 4 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
3	• Tipo SINTEPLAST o superior • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 20 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
4	• Tipo SINTEPLAST o superior • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 4 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
5	• Tipo SINTEPLAST o superior • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 4 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
6	• La forma de presentación es indistinta.	
7	• La forma de presentación es indistinta.	
8		
9		
10		
11	• Tipo de rollo: Cartón corrugado • Largo x Ancho: 30 m x 100 cm aproximadamente.	
12		
13		
14		
15		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16		
17	• Largo de la hoja: 50 mm aprox. • Material de la hoja: Acero inoxidable • Material del mango: Madera Barnizada	
18	• Largo de la hoja: 10 cm aprox. • Material de la hoja: Acero inoxidable • Material del mango: Goma	
19	• Largo de la hoja: 15 cm aprox. • Material de la hoja: Acero inoxidable • Material del mango: Goma	
20	• Tipo DOBLE A o superior • Modelo C980 Hogar y Obra • Largo x Ancho: 40m 18mm aproximadamente.	
21	• Tipo DOBLE A o superior • Largo x ancho: 40m x 48mm aproximadamente. • Cinta de papel de enmascarar para pintor	
22	• Tipo PLAVICON superior • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 20 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
23	• Manta para menbrana • Rendimiento: 25 m² aprox. • Superficies aptas: EXTERIOR • Ambientes: Exterior	
24	• Tipo CETOL o superior • La forma de presentación no es excluyente.	
25	• Silicona selladora antihongo antihongo • Volumen de la unidad 280 ml aproximadamente. • Peso de la unidad: 300grs. aproximadamente.	
26	• ENDUIDO INTERIOR PARA OBRA 30 kg • Rendimiento: 90 m² • Ambientes: Interior • Superficies aptas: Placas de yeso,revoque,hardboard,etc. • Tiempo de secado: 4 h • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 30 kg para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad.	
27	• Enduido Exterior x 20 Lts • La forma de presentación debe ser preferentemente en baldes de 20 lts para una mejor logística y ordenamiento en el pañol de la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad. • Rendimiento: 1 m² aprox. • Superficies aptas: Paredes • Ambientes: Exterior • Tipo de base: Acuosa	
28	• Para rodillo de 22cm largo aprox. • Material del rodillo: plastico • Material del mango: Plástico • Pinturas aptas: latex,esmalte	
29	• Presentación: Tubo de 500ml aprox. con gatillo aplicador • Densidad: 13 - 17kg/m3 aprox. • Secado al tacto: 5-10min	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
29	• Conductividad Térmica: 0.03W/K.m • Resistencia a la Tracción: >= 60kPa • Resistencia al corte: >= 70kPa • Resistencia a la temperatura: -30 a 80°C aprox.	
30	• Llana Plástica Soldada • Largo x Ancho: 25 cm x 12 cm aprox. • Material de la hoja: Metal • Material del mango: Plástico	
31	• Cobertor plástico • Ancho x Largo: 3 x 3mts aprox. • Forma: Cuadrada • Material: Polietileno	
32	• Tipo de tornillo: Autoperforante • Forma de la cabeza: Tanque • Sistema de apriete: Philips • Tamaño: 8 • Largo: 13 mm aprox. • Diámetro: 4.2mm aprox.	
33	• Tipo de tornillo: Autoperforante • Forma de la cabeza: Redondeada • Sistema de apriete: Philips • Tamaño: 8 • Largo: 13 mm aprox. • Diámetro: 4.2mm aprox.	
34	• Tipo de cinta adhesiva: Tramada para placas de yeso • Superficies recomendadas: Placas de yeso y Placas cementicias	
35	• Tipo de tornillo: Autoperforante • Forma de la cabeza: Plana • Sistema de apriete: Fresada • Tamaño: 8 • Largo: 25 mm aprox. • Diámetro: 3.5mm aprox.	
36	• Tipo de tornillo: Autoperforante • Forma de la cabeza: Tanque • Sistema de apriete: Fresada • Tamaño: 8 • Largo: 19 mm aprox. • Diámetro: 4.2mm aprox.	
37	• Galvanizado tipo montante de 69 x 35 mm x 2600 mm. (excluyente) • Perfil en "C" 0.50 • Linea standard	
38	• Galvanizado tipo montante de 34 mm x 35 mm x 2600mm (excluyente) • Perfil en "C" • Linea standard	
39	• Tipo de tornillo: Autoperforante • Forma de la cabeza: Fresada • Sistema de apriete: Philips • Tamaño: 6 • Largo: 38 mm aprox. • Diámetro: 3.5mm aprox.	
40	• Tipo de tornillo: T3 mecha 6x1.5 /8 negro • Forma de la cabeza: Fresada	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
40	• Sistema de apriete: Punta PH2 • Tamaño: 6 • Largo: 41 mm aprox. • Diámetro: 3.5mm aprox.	
41		
42		
43	• Línea: Construcción en seco • Modelo: Masilla • Se solicitan 10 baldes de 32kgs aprox.	