

# ANEXO CONVOCATORIA

257/2023

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imagen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | Material aluminio<br>4 Niveles:<br>1 de cada medida: 30cm, 40cm, 50cm y 80cm<br>precisión de 0.5mm/m<br>Contiene 3 burbujas vertical ,horizontal y oblicua.<br>Resistente a temperaturas extremas y rayos UV                                                                                                              |        |
| 2       | Tamaño: 7 "/ 180 mm (mango de plástico)<br>Diámetro de la biela: 9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 3       | Medida: 26cm x 21cm<br>Maaterial: Oxido De Aluminio<br>GranosGrueso (50-60)<br>Pack por 50 unidades                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 4       | Material del rodillo: Lana sintética<br>Superficies: Lisas<br>Altura de fibra: Medio<br>Aplicación: Pinturas al agua y sintéticas<br>Características: Estructura de metal y mango de plástico<br>Ancho 22 cm                                                                                                              |        |
| 5       | Pack por 100 unidades de tarugo y tornillo<br>Tarugo Nylon N° 6 x 30 mm con tope<br>Tornillo para tarugo N° 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                     |        |
| 6       | Confeccionada con elastano reforzado.<br>Malla elastizada y bandas laterales regulables.<br>Posee gran superficie de ajuste y ballenas con cinta antideslizante ubicadas en la parte interna trasera.<br>Talles:<br>1 M<br>2 L<br>3 XL                                                                                    |        |
| 7       | Forma de la cabeza philips<br>Autoperforante<br>Sistema de apriete Fresada<br>Forma de rosca Trapecial<br>Largo 12 mm<br>Diámetro 3 mm<br>Superficies recomendadas:<br>Aglomerado,Enchapado,MDF,Madera,OSB<br>Forma de la punta del tornillo: Aguja<br>Material: Acero<br>Caja por 200 unidades (presentacion indistinta) |        |
| 8       | Forma de la cabeza philips<br>Autoperforante<br>Sistema de apriete Fresada<br>Forma de rosca Trapecial<br>Largo 50 mm<br>Diámetro 4 mm<br>Superficies recomendadas:<br>Aglomerado,Enchapado,MDF,Madera,OSB<br>Forma de la punta del tornillo: Aguja                                                                       |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8       | Material: Acero<br>Caja por 200 unidades (presentacion indistinta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 9       | Tipo de cinta adhesiva: Cinta Ducto Duct Tape<br>Superficies recomendadas: Multiuso<br>Espesor: 150 µm<br>Material: tela laminada PE<br>Acabado: Mate<br>Temperatura máxima soportada: 95 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 10      | Colores : Varios<br>Longitud Tubo: 40 y 80mm<br>Proporción contracción : 2:1 (se reducirá a 1/2 del diámetro suministrado)<br>Material : Poliolefina<br>Temperatura Mínimo encogimiento: +70 C<br>Temperatura de encogimiento Completo : +110 C máximo<br>Temperatura funcionamiento: -55 C a +125 C<br>Rigidez dieléctrica : 15 kV / mm.<br>Inflamabilidad: Retardante Llama<br>Formato Suministrado : Plano<br>Método de Corte : Tijeras o corte.<br>Especificaciones:<br>Material: poliolefina<br>Colores: negro, rojo, amarillo, azul, verde<br>Diámetro interior: 1,0mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm, 14,0mm<br>Resistencia a la tracción: 10,4 Mpa<br>192 piezas x 1,0x40mm (amarillo, negro, rojo, verde)<br>60 piezas x 2,0x40mm (amarillo, negro, rojo, azul)<br>40 piezas x 3,0x40mm (amarillo, negro, rojo, verde)<br>32 piezas x 4,0x40mm (amarillo, negro, rojo, azul)<br>24 piezas x 6,0x40mm (amarillo, negro, rojo, verde)<br>20 piezas x 8,0x80mm (amarillo, negro, rojo, azul)<br>16 piezas x 10,0x80mm (amarillo, negro, rojo, verde)<br>16 piezas x 14,0x80mm (amarillo, negro, rojo, azul) |        |
| 11      | Adaptador<br>Cantidad de conectores de entrada: 1<br>Cantidad de conectores de salida: 2<br>Conector de entrada: BNC<br>Conector de salida: BNC<br>Género del conector de entrada: Macho<br>Género del conector de salida: Hembra<br>Material de revestimiento del conector: Metal<br>Pack por 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 12      | Pantalla Clear LCD<br>Rango Manual<br>Temperatura hasta 1000 °C ó 1832 °F<br>Dial con diseño ergonómico<br>Apagado automático<br>Indicación de Baja Batería<br>Voltaje DC máximo 600V<br>Voltaje AC máximo 600V<br>Corriente DC máximo 10A<br>Resistencia máximo 20MOHm<br>Función HOLD (Retención de datos)<br>Continuidad con sonido<br>Probador de diodos<br>Alimentación: 2 Pilas AAA<br>Incluye<br>UT33C+<br>2 Puntas de prueba<br>Protector de goma Holster contra golpes<br>1 Sensor de temperatura<br>2 Pilas Alcalinas AAA<br>Manual<br>Caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13      | Placa acrílico cristal transparente.<br>Medidas de 60 cm x 30 cm x 2 mm de espesor.<br>Apto para corte y grabado laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 14      | Potencia: 350 W<br>Velocidad máxima de rotación: 2950 rpm<br>Diámetro del disco: 150 mm<br>Equipada con dos muelas de 150 mm fino y grueso<br>Voltaje 220V<br>Rotación<br>Velocidad máxima de rotación 2950 rpm<br>Frecuencia 50 Hz<br>Potencia 350 W<br>Tipo de amoladora De banco<br>Tipo de interruptor Tecla<br>Pantalla de protección ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 15      | Forjadas en acero al cromo vanadio<br>Recubrimiento satinado<br>Dureza: 50 HRC<br>Empaque: Caja<br>Medida: Standard / Milimétrica<br>Incluye:<br>1 Llave milimétrica de 1.5 mm<br>1 Llave milimétrica de 10 mm<br>1 Llave milimétrica de 2 mm<br>1 Llave milimétrica de 2.5 mm<br>1 Llave milimétrica de 3 mm<br>1 Llave milimétrica de 4 mm<br>1 Llave milimétrica de 4.5 mm<br>1 Llave milimétrica de 5 mm<br>1 Llave milimétrica de 5.5 mm<br>1 Llave milimétrica de 6 mm<br>1 Llave milimétrica de 7 mm<br>1 Llave milimétrica de 8 mm<br>1 Llave milimétrica de 9 mm<br>1 Llave standard de 1/16" (1.5mm)<br>1 Llave standard de 1/4" (6.3mm)<br>1 Llave standard de 1/8" (3.1mm)<br>1 Llave standard de 3/16" (4.7mm)<br>1 Llave standard de 3/32" (2.3mm)<br>1 Llave standard de 3/8" (9.5mm)<br>1 Llave standard de 5/16" (7.9mm)<br>1 Llave standard de 5/32" (3.9mm)<br>1 Llave standard de 5/64" (1.9mm)<br>1 Llave standard de 7/32" (5.5mm)<br>1 Llave standard de 7/64" (2.7mm)<br>1 Llave standard de 9/64" (3.5mm)<br>1 estuche organizador plástico |        |
| 16      | Incluye 10 piezas:<br>1 Mecha para pared 3 mm<br>1 Mecha para pared 5 mm<br>1 Mecha para pared 6 mm<br>1 Mecha para pared 8 mm<br>1 Mecha para pared 10mm<br>1 Mecha para madera 4 mm<br>1 Mecha para madera 6 mm<br>1 Mecha para madera 8 mm<br>1 mecha para madera 10mm<br>1 mecha para madera 13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 17      | Modelo/talle ER25<br>Para fresa de 3 a 4 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 18      | Hierro angulo de alas iguales laminado en caliente calidad F-24 / F-26<br>Medida: 38,10mm / 1 1/2 pulgadas<br>Espesor: 3,20mm / 1/8 pulgadas<br>Largo: 6000mm<br>Se podrá fraccionar el largo para el traslado según                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18      | requerimiento de la ECyT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 19      | Esquinero Ángulo Reforzado Doble<br>Medidas: 50 mm x 38 mm<br>Unidades por Caja: 24<br>Color: Cromatizado                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 20      | Tipo de contenedor: Bidón de 4 litros.<br>Aceite Semisintetico<br>Tipo de aceite de motor: Semi-sintético<br>Clasificaciones: Acea a3/b4 api sn/cf<br>Tipos de motor: Diesel, Gasolina, GNC<br>Grado de viscosidad: 10W-40                                                                                                                                                                           |        |
| 21      | Por 1 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 22      | Tipo de lima: Piso, Redondo, Medio ronda, Cuadrado, Triangulo, Cuchillo con 2<br>Material: Acero<br>Materiales aptos: Metales<br>Medida: 160mm<br>Diámetro: 3mm                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 23      | Ajustes de ar 2: 500 l/min<br>Faja de temperatura(°C) 50°C - 650°C<br>Peso 0.8 kg<br>Potencia, de 1,500 W/ 127 V<br>Potencia, hasta 2,000 W/ 220 V<br>Ajustes de ar 1: 250 l/min<br>Beneficios del producto<br>Beneficios<br>Display LCD<br>Eyector de boquillas<br>Protección contra sobrecalentamiento                                                                                             |        |
| 24      | Caja de Llaves tubo de 1/4 con llave Crique 46 Piezas<br>Llave crique con encastres de 1/4<br>2 Alargues de 1/4<br>Adaptador de 3/8 a 1/4<br>Tubos mm: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MM<br>Destornillador portapuntas<br>Alargue flexible de 1/4Tee corrediza 1/4<br>Movimiento universal 1/4<br>22 Puntas de 1/4: Phillips- Allen- Torx - Plano<br>Adaptador 1/4 |        |
| 25      | Tipo de soldador eléctrico: Pistola<br>Potencia: 60 W<br>Diámetro de la punta: 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 26      | Medidas: Alto: 50mm Largo: 185mm Ancho: 170mm<br>Apertura de mordaza: 110 mm<br>Ancho de la mordaza: 100 mm<br>Tipo de morsa de sujeción: De banco PLANA<br>Tipo de base: Fija.                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 27      | Medidas:T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T10 y T15.<br>Material acero mango de plastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 28      | Cuerpo De Abs De Una Pieza<br>Angulos De Corte De 22.5º, 45º Y 90º<br>6 Posiciones De Corte<br>Medidas: Altura Total 7cm - Altura Disponible Para Corte: 5cm - Ancho: 12cm<br>Espacio de pieza de corte: 9cm De Ancho X 5,5cm De Alto<br>Material: plastico reforzado                                                                                                                                |        |
| 29      | Cerrojo pasador de aplicación interior (para sobreponer).<br>Accionamiento con llave cruz de acero desde el interior o el exterior.<br>Caja: 80mm x 65mm<br>Barra: 19mm x 9.5mm                                                                                                                                                                                                                      |        |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imagen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 29      | Se puede colocar en puertas de acero, hierro, chapa o madera<br>2 juegos de llaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 30      | Flujo de aire: 24L/Min.<br>Tecnología PID.<br>Voltaje: 220V.<br>Potencia: 720W.<br>Potencia Soldador: 48W aprox.<br>Rango de temperatura cautín: 200 - 480 °C.<br>Rango de temperatura del aire: 100 - 450 °C.<br>Temperatura controlada por sistema de PID.<br>Regulador de aire. Regulador de temperatura.<br>Sistema de aire caliente por compresión mediante bomba de diafragma.<br>Incluye<br>Estación de soldado.<br>Cautín.<br>Soporte para soldador.<br>Pistola de aire caliente.<br>Soporte para pistola.<br>1 Malla desoldante CP2015.<br>1 Pulsera anti estática.<br>1 EST0.6mm*50g.<br>1 Resina de Colofonia YH08B (35g).<br>3 boquillas redondas de 5, 8 y 10mm de diámetro.<br>Manual de instrucciones en español.<br>1 Succionador desoldado. |        |
| 31      | Ancho de la mordaza 60 mm<br>Tipo de morsa de banco: De mesa<br>Tipo de base: Giratoria<br>Con yunque<br>Peso: 1.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 32      | Potencia nominal: 40 W<br>Alimentación: Eléctrica<br>Frecuencia: 30<br>Usos recomendados: Carton,Madera,Manualidades,Papel<br>Superficies recomendadas: tapiceria<br>Temperatura máxima de funcionamiento: 60 K<br>Tiempo de calentamiento: 5 m<br>Largo x Ancho: 20 cm x 6 cm<br>Altura: 20 "<br>Peso: 300 g<br>Diámetro de la barra de pegamento: 112 mm<br>Incluye 12 barra de pegamento<br>Cumple normas alemanas de seguridad GS certificadas por TUV.<br>Utiliza barras 1.12cm                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |