

ANEXO CONVOCATORIA

10/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	- Tamaño de la caja: 285 x 82 x 50 mm. aprox. - Retención a 90°. - Angulo de apertura de la puerta 180°. - Freno-cierrapuerta hidraulico termoconstante -15°C hasta +40°C. aprox. - Ancho de puerta hasta 1000mm. aprox. - Tapa en acero inoxidable.	
2	- Múltiple aplicación en puertas batientes o vaivén. - Integramente inyectado en Aluminio. - Doble válvula de regulación de velocidades. - Fácil colocación y regulación de conjunto. - Garantía total y absoluta de fábrica. - Diferentes modelos según cargas de trabajo (AA, A, B y C). - Velocidades de cierres regulables: Velocidad Rápida de 90° a 20° y Velocidad Lenta de 20° a 0°. - Sin demoras en el abanico de cierre a causa del cambio de velocidad. - Peso: 4 kg. aprox. 20 mm de regulación de la máquina dentro de la custodia, por lado. - Anclaje de puerta a 90°. - Pinos de anclaje en diferentes modelos: Superfren, Santamarina y Blindex 3000. - Válvula de sobrecarga para el uso inapropiado de la puerta.	
3	- Cierrapuertas hidráulico de piso modelo T90 C. - Este modelo cierra puertas de 1.10 a 1.20m. aprox. - Posee una carrera de frenado total - Todos los componentes que giran o rotan son de acero templado.	