

# ANEXO CONVOCATORIA

25/2024

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Potencia: 550 W  Frecuencia: 50 Hz  Velocidad mínima sin carga: 800 rpm  Velocidad máxima sin carga: 3000 rpm  Capacidad máxima de perforación en madera: 75 mm  Capacidad máxima de perforación en aluminio: 10 mm  Capacidad máxima de perforación en acero: 5 mm  Cantidad de posiciones: 3  Grados de inclinación: 45º  6 Velocidades de corte: 800-3300 rpm.  Sistema de inclinación: 0-45 grados izquierda y derecha.  Capacidad de corte en madera: 75 mm.  Capacidad de corte en aluminio: 10 mm.  Capacidad de corte en acero: 5 mm.  Manija ergonómica.  3 estados de sistema pendular.  Longitud de carrera: 18 mm.  Peso: 2.1 Kg  Tensión: 220V~50/60Hz  Base plástica para evitar daños en el material ya acabado.  Debe incluir  1 Sierra caladora Skil  1 Llave allen para ajuste  1 Guía paralela.  1 Hoja de sierra para madera.  1 Maletín plástico.  Manual de instrucciones.</p>	
2	<p>Potencia 1200 W  Frecuencia 50 Hz/60 Hz  Diámetro del disco: 184 mm  Profundidad de corte 45 grados: 45 mm  Profundidad de corte 90 grados: 65 mm  Velocidad máxima de rotación: 5000 rpm  Largo del cable: 180 cm  Con botón de bloqueo de disco</p>	
3	<p>Inalámbrico  Tamaño del mandril: 10 mm  Velocidad máxima de rotación: 1350 rpm  Velocidad variable: Marcha 1 (0-350 rpm) Marcha 2 (0-1050 rpm)  Con función destornillador  Voltaje 12V  Incluye cargador y 2 batería  <u>Incluye maletín de traslado con las siguientes herramientas e insumos:</u>  1 Destornillador plano de 5,8 x 100 mm  1 Destornillador philips de 5,8 x 100 mm  1 Pinza alicata punta larga de 6 pulgadas  3 Mechas de 5, 9 y 8 mm  3 Mechas para mampostería de 5, 6, y 8 mm  2 Cutter  20 Juego de puntas para atornillador de 25 mm</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	1 Punta plana para atornillar (PH1) de 50 mm 1 Punta Phillips para atornillador (PH1) de 50 mm 1 Punta Phillips para atornillador (PH2) de 50 mm 1 Mango para puntas 1 Bocatubos magnético para atornillador 1 Mandril	
4	Pinza De Presión Perro Curva 10" Diseño curvo permite un agarre seguro y cómodo. Apertura de mordaza de 0 pulgadas. Material cromo vanadio	
5	Incluye maleta de las siguientes medidas aproximadas 47cm x 35cm x 9 cm Set de herramientas: 17 llaves tubo acople 1/2" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 10 puntas atornillador. 9 llaves tubo acople 1/4" : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 9 llaves allen : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 8 llaves combinadas : 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 y 19 6 destornilladores de precisión planos y phillips. 4 destornilladores: planos y phillips. 1 pinza de fuerza. 1 pinza de presión. 1 pinza de punta. 1 extensión 125 mm, 12". 1 llave francesa. 1 martillo de bola. 1 arco de sierra. 1 mango de destornillador 1 cutter 1 maleta de transporte	
6	Pack por 100 unidades de tarugo y 100 unidades detornillo Tarugo Nylon N° 8 x 40 mm con tope Tornillo para tarugo N° 8 x 45 mm	
7	Pistola Aplicadora para Cartuchos de Silicona. Material Aluminio. Con cremallera. Compatible cartuchos hasta 20cm de largo y 6 de diametro.	
8	Color Transparente Tiempo de formación de piel 5-10 min Tiempo de curado 24 hs Antihongos Sí Temperatura de trabajo -50 °C a 250 °C Temperatura recomendada de almacenaje 5 °C a 27 °C Densidad 0,98 g/cm3 Incluye pico aplicador Sí Volumen 280 ml	
9	Material: Plástico Pack por 100 unidades. Largo x Ancho: 15 cm x 3.5 mm	
10	Pack por 12 unidades (presentación indistita)	
11	Pack por 12 unidades (presentacion indistinta)	
12	Medida 18mm X 10mm Pack por 10 unidades	
13	Dimensión 326mm x 257mm x 48mm 20 divisiones Tipo de organizador: Gavetero Material Plástico Es apilable Con tapa Con manijas	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13	Con trabas de seguridad	
14	Material: Plástico Profundidad: 25 cm Ancho: 27 cm Largo: 51 cm Cantidad de compartimentos: 2	
15	Longitud: 140mm Diámetro: 3mm Punta plana Tensión de Uso: 220v	
16	3 Destornilladores Philips Ph 2-125 mm - Ph 1 x 100 mm - Ph 0 x 80 mm. 3 Destornilladores Planos P 1,2 x 6,5 x 125 mm - P 1,0 x 5,5 x 100 mm - P 0,5 x 3,0 x 80 mm. Mango Reforzado	
17	Tipo de cabezal: Ajustable Materiales: Cromo vanadio Tipo de llave Francesa Acabado de la llave mate Tamaño de las llaves: 6"-8"-10"	
18	Material de la cabeza: cromo vanadio Material del mango: Goma Largo: 250 mm Apertura máxima de la cabeza: 100 mm	
19	Diámetro del disco de corte: 184 mm Diámetro central: 20 mm Espesor: 2.5 mm 40 Dient 7 1/4 Tipo de discos y piedras: De corte Superficies aptas: Madera Material: WIDIA	
20	Aerosol Medida 440ml	
21	Largo de la cinta: 3 m Ancho de la cinta: 14 mm Unidades de medida: cm Material de la cinta: Metal Retráctil Plegable Con botón de tranca Con diseño ergonómico	
22	Tipo de soldador eléctrico: Lápiz Potencia: 40 W Diámetro de la punta: 3 mm Cable de 110 centímetros de longitud	
23	De 4.5" Uso electronica Corte al ras Mango de plastico	
24	Material aluminio 4 Niveles: 1 de cada medida: 30cm, 40cm, 50cm y 80cm precisión de 0.5mm/m Contiene 3 burbujas vertical ,horizontal y oblicua. Resistente a temperaturas extremas y rayos UV	
25	Adaptador Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 2 Conector de entrada: BNC	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25	Conector de salida: BNC Género del conector de entrada: Macho Género del conector de salida: Hembra Material de revestimiento del conector: Metal Pack por 2	
26	Placa acrílico cristal transparente. Medidas de 60 cm x 30 cm x 2 mm de espesor. Apto para corte y grabado laser	
27	Hierro ángulo de alas iguales laminado en caliente calidad F-24 / F-26 Medida: 38,10mm / 1 1/2 pulgadas Espesor: 3,20mm / 1/8 pulgadas Largo: 6000mm Se podrá fraccionar el largo para el traslado según requerimiento de la ECyT.	
28	Esquinero Ángulo Reforzado Doble Medidas: 50 mm x 38 mm Unidades por Caja: 24 Color: Cromatizado	