

# ANEXO CONVOCATORIA

## 70/2024

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibre del alambre: 16</li> <li>• Espesor: 1.65 mm</li> <li>• Material: Acero</li> <li>• Tipo de alambre: Recocido</li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibre del alambre: 14</li> <li>• Espesor: 2 mm</li> <li>• Material: Acero</li> <li>• Tipo de alambre: Galvanizado</li> </ul>	
3		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metal</li> <li>• Dientes por pulgada: 24 aprox.</li> <li>• Largo del serrucho: 300 mm aprox.</li> </ul>	
5		
6		
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón para mochila de inodoro superior. (pulsador de arriba)</li> <li>• Apto modelos: Capea, Deca, Motta, Olmos.</li> <li>• Diámetro de Rosca del Botón: 38mm aprox.</li> </ul>	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Polipropileno de alta densidad</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con terminales de bronce roscadas</li> <li>• Con tratamiento anticorrosivo flexible y resistente</li> <li>• Medidas: 1,50mts de largo aprox. 18mm de diámetro aprox. 22mm de diámetro en la puntera</li> </ul>	
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Plástico</li> <li>• Diámetro: 32 mm aprox.</li> <li>• Forma: Circular</li> <li>• Largo: 4 metros aprox</li> </ul>	
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Polipropileno</li> <li>• Diámetro: 20 mm aprox.</li> <li>• Espesor: 2 mm aprox.</li> <li>• Forma: Tira x 4 metros aprox.</li> </ul>	
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Plástico</li> <li>• Diámetro: 25 mm aprox</li> <li>• Espesor: 1 cm aprox</li> <li>• Forma: Circular</li> <li>• Largo: 4 metros aprox.</li> <li>• Termofusión</li> </ul>	
23		
24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo Latyn PLast o superior</li> <li>• Medidas: 3/4 x 40 aprox.</li> <li>• Alta densidad</li> </ul>	
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acero templado flexible</li> <li>• Longitud: 20 metros aprox.</li> <li>• Terminal de empuje y tirabuzón</li> <li>• Con encastre</li> </ul>	
26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto: Fleje perforado.</li> <li>• Material: Chapa Zincada.</li> <li>• Medidas: 20 mts. de largo aprox. 2 cm de ancho aprox.</li> </ul>	
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales: Acero</li> <li>• Material de revestimiento del electrodo para soldadura: Rutilo</li> <li>• Largo: 35 cm aprox.</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro: 2 mm aprox.</li> </ul>	
40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales: Acero</li> <li>• Material de revestimiento del electrodo para soldadura: Rutilo</li> <li>• Diámetro: 2.5 mm aprox.</li> <li>• Largo: 350 mm aprox.</li> </ul>	
41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrerrosca Bronce 1/2" MM</li> </ul>	
42		
43		
44		
45		
46		
47	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espiga rosca hembra 1 1/2"</li> </ul>	
48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espiga rosca hembra 1 1/4"</li> </ul>	
49	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espiga rosca hembra 1"</li> </ul>	
50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espiga rosca hembra 1/2"</li> </ul>	
51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espiga rosca hembra 3/4"</li> </ul>	
52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio riego espiga rosca macho 1 1/2"</li> </ul>	
53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio riego espiga rosca macho 1 1/4"</li> </ul>	
54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio riego espiga rosca macho 1"</li> </ul>	
55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio riego espiga rosca macho 1/2"</li> </ul>	
56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio riego espiga rosca macho 3/4"</li> </ul>	
57	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuerpo de plástico Longitud: 1,50 mts</li> <li>• Cuerpo de polipropileno</li> <li>• Diámetro de la caja: 18 mm aprox.</li> <li>• Diámetro de las puntas 22 mm aprox.</li> <li>• Diámetro de la rosca: 18 mm aprox.</li> </ul>	
58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material malla: Acero inoxidable</li> </ul>	
59		
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientación: Horizontal</li> <li>• Flotante de Presión.</li> <li>• Flotante de bronce para tanque de agua.</li> <li>• Entrada de Agua 1 1/2".</li> <li>• Varilla Bronce Regulable.</li> </ul>	
61	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientación: Horizontal</li> <li>• Flotante de presión.</li> <li>• Flotante de bronce para tanque de agua.</li> <li>• Entrada de agua 1 1/4".</li> <li>• Varilla Bronce Regulable.</li> </ul>	
62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientación: Horizontal</li> <li>• Flotante de presión.</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flotante de bronce para tanque de agua.</li> <li>• Entrada de Agua 1".</li> <li>• Varilla bronce regulable.</li> </ul>	
63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientación: Horizontal</li> <li>• Flotante de presión.</li> <li>• Flotante de bronce para tanque de agua.</li> <li>• Entrada de Agua 3/4".</li> <li>• Varilla bronce regulable.</li> </ul>	
64		
65		
66		
67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipos de lubricantes: Multiuso-Sella roscas</li> <li>• Volumen de la unidad: 250 mL aprox.</li> <li>• Lubricante para Roscas</li> </ul>	
68		
69	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acero</li> <li>• Espesor: 0.7 mm aprox.</li> <li>• Largo: 31.5 cm aprox.</li> <li>• Dientes por pulgada: 24 aprox.</li> </ul>	
70		
71		
72		
73	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de llave: Acodada</li> <li>• Medidas del cabezal 8mm a 19mm aprox.</li> <li>• Medidas de las llaves:</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 8mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 10mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 12mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 13mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 14mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 15mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 17mm</li> <li>• 1 Llave Crique Combinada 19mm</li> </ul>	
74	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de llave: Caño</li> <li>• Tamaño de la llave: 210mm aprox.</li> <li>• Tipo de cabezal: Ajustable</li> <li>• Materiales: Acero</li> <li>• Diseño: ergonómico</li> </ul>	
75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de llave: Caño</li> <li>• Tamaño de la llave: 300mm aprox.</li> <li>• Tipo de cabezal: Ajustable</li> <li>• Materiales: Acero</li> <li>• Diseño: ergonómico</li> </ul>	
76	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de llave: Caño</li> <li>• Tamaño de la llave: 426mm aprox.</li> <li>• Tipo de cabezal: Ajustable</li> <li>• Materiales: Acero</li> <li>• Diseño: ergonómico</li> </ul>	
77		
78		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
79		
80		
81	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Acero templado</li> <li>• Medida de las llaves en pulgadas:</li> <li>• Llave hexagonal 5/64"</li> <li>• Llave hexagonal 1/8"</li> <li>• Llave hexagonal 9/64"</li> <li>• Llave hexagonal 5/32"</li> <li>• Llave hexagonal 3/16"</li> <li>• Llave hexagonal 1/4"</li> <li>• Llave hexagonal 3/8"</li> </ul>	
82	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de llave: Allen</li> <li>• Medida de las llaves:</li> <li>• Llave milimétrica 1,5 mm</li> <li>• Llave milimétrica 2 mm</li> <li>• Llave milimétrica 2,5mm</li> <li>• Llave milimétrica 3mm</li> <li>• Llave milimétrica 4 mm</li> <li>• Llave milimétrica 5mm.</li> </ul>	
83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricante presentación 432 cc</li> </ul>	
84		
85	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de la cabeza: Acero</li> <li>• Cantidad de posiciones de ajuste: 29 Largo: 406 mm aprox.</li> <li>• Apertura máxima de la cabeza: 65 mm aprox.</li> </ul>	
86	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de la cabeza: Carbono Acero c1080</li> <li>• Cantidad de posiciones de ajuste: 5 Largo: 6.5 " aprox.</li> <li>• Apertura máxima de la cabeza: 27 mm aprox.</li> </ul>	
87	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de la cabeza: Acero</li> <li>• Largo: 250 mm aprox.</li> <li>• Apertura máxima de la cabeza: 100 mm aprox.</li> </ul>	
88	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia absorbida: 2000w</li> <li>• Temperatura de funcionamiento: 50-400 / 50-600°C</li> <li>• Flujo de aire: 250 / 450 l/min</li> <li>• Peso: 0.80 kg</li> <li>• Longitud: 253 mm Alto: 210mm</li> <li>• Vibración Mano/Brazo: 0,86m/s2</li> <li>• Incertidumbre K1(vibración) 1.5m/s?</li> <li>• Presión sonora: 68dB(A) Presión Acústica: 79dB (A)</li> </ul>	
89		
90		
91	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado Cromado</li> <li>• Materiales: ABS</li> <li>• Sistema de válvula: Botón simple</li> </ul>	
92		
93		
94		
95		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termofusora tipo Lusqtoff 1500W con 6 Boquillas y Maletin modelo: LTF-6315 o superior</li> <li>• Maletín metálico con boquillas métricas</li> <li>• Diámetro: 20-25-32-40-50 y 63 mm.</li> <li>• Potencia: 1400W</li> <li>• Regulación de temperatura: 0-300°C - 220V 50Hz.</li> </ul>	
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		

<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>	<b>Imagen</b>
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		